



SOCIÉTÉ ANONYME AUTOMOBILES CITROËN  
régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales

**SERVICES A LA CLIENTELE**  
**DEPARTEMENT TECHNIQUE APRES-VENTE**

Certains éléments d'habillage de l'habitacle des véhicules sont revêtus suivant un procédé particulier appelé « flochage ».

Ce procédé consiste à projeter de fines particules de nylon, sur une tôle enduite d'un adhésif polymérisant à chaud.

Le nettoyage des éléments floqués peut être réalisé, suivant le type de salissure.

**I. SALISSURE NATURELLE**

Traiter chaque élément dans sa totalité.

a) Mousse sèche pour tissus :

- Vaporiser la mousse.
- Frotter uniformément avec une éponge légèrement dure.
- Laisser sécher.
- Essuyer avec un chiffon propre.

b) Nettoyant pour tissus :

- Préparer le produit (dilution dans l'eau, suivant la Norme du Fabricant)
- Imprégner les parties à nettoyer.
- Frotter uniformément avec une éponge humide.
- Essuyer avec un chiffon propre.

**II. TACHES D'HUILES ( L.H.M. ) ET GRAISSES**

Détachant « S » :

- Frotter légèrement les parties tachées avec un chiffon imprégné de détachant.
- Attendre l'évaporation des solvants entre chaque passage.

**NOTE  
D'INFORMATION**

**N° 73 TT**

Le 5 Janvier 1977

Confidentielle  
(Droits de reproduction réservés)

**PAYS INTERESSES :**

**TOUS PAYS**

**VEHICULES**

**TOUS TYPES**

**ENTRETIEN**

**Nettoyage des éléments  
floqués**

T.S.V.P.

## III. PRODUITS CONSEILLÉS

PRODUITS	FOURNISSEURS
DETACHANT « S »	Société P.C.A.S. 23, rue Bossuet 91160 LONGJUMEAU Tél. 909-77-85
MOUSSE SECHE 421	Société S.A.D.A.P.S. 27, boulevard du Général Leclerc 59051 ROUBAIX Tél. ( 20 ) 70-02-12
NETTOYANT N° 4	SO. DI. MAC 25, rue Francisco Ferrer 93170 BAGNOLET Tél. 287-07-84
RENOV'TEXTILES - AUTOMIROR	Société SOLITAIRE - PRODEF 1, rue Jules Guesde 92306 LEVALLOIS-PERRET Tél. 739-33-03