



CITROËN
SERVICES APRÈS-VENTE
TECHNIQUE APRÈS-VENTE

NOTE TECHNIQUE

VÉHICULES TOUS TYPES

APPLICATION :
TOUS PAYS

CONCERNE :
**VEHICULES TOUS TYPES
"AM 90"**

N° 89-176 TT

DIFFUSION :
TOUS PAYS

Monte de pneumatiques "NEIGE"

Le 15 Novembre 1989

CE DOCUMENT EST A CLASSER DANS: RECUEIL DE NOTES N° MAN 106050

827

Affectation des pneumatiques "NEIGE" fourniture MICHELIN, pour véhicules "AM 90" :



APPELLATION DES PNEUMATIQUES

XM + S 100 : NON CLOUTABLES	ou	Q = 160 km/h T = 190 km/h	XM + S 89 : CLOUTABLES	Q = 160 km/h
XM + S 200 : OBLIGATOIREMENT CLOUTÉS		Q = 160 km/h	XCM + S 4 : CLOUTABLES	N = 130 km/h
XM + S 300 : NON CLOUTABLES		H = 210 km/h	XCM + S 200 : CLOUTABLES	N = 130 km/h

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- La pression des pneus neige est identique à la "monte Série"
- Respecter le sens de roulage du pneu (repère "←").
- Il est impératif de respecter les indices de charge déterminés pour chaque véhicule.
- La vitesse maxi du véhicule est déterminée par l'indice de vitesse du pneu.

INDICES DE CAPACITES DE CHARGE PAR PNEU

Indice	Charge kg	Indice	Charge kg	Indice	Charge kg	Indice	Charge kg
62	265	71	345	80	450	89	580
63	272	72	355	81	462	90	600
64	280	73	365	82	475	91	615
65	290	74	375	83	487	92	630
66	300	75	387	84	500	93	650
67	307	76	400	85	515	94	670
68	315	77	412	86	530	95	690
69	325	78	425	87	545	96	710
70	335	79	437	88	560	97	730

INDICES DE VITESSE

Symboles de vitesse	Vitesse en km/h	Symboles de vitesse	Vitesse en km/h
K	110	R	170
L	120	S	180
M	130	T	190
N	140	U	200
P	150	V	210
Q	160	H	210

Véhicule	MONTE DE BASE		MONTE "NEIGE"			
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Préconisé		Toléré
				XM+S100 Q	XM+S89 Q	
2 CV	125 R 15 X 135 R 15 X	4.J 15 ALFH 3.30 4.J 15 ALFH 3.30		135 R 15 *	*	
				72		
				72		

VEHICULE "AXEL"

Véhicule	MONTE DE BASE		MONTE "NEIGE"			
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Préconisé		Toléré
				XM+S100 Q	XM+S200 Q	
AXEL 11	145 R 13 MX	4.B 13 FHBM 3-35		*	*	
AXEL 12	155/70 R 13 MX	4.00 B 13 FH 3-30		*	*	145 R 13
				74		
				75		

VEHICULE "AX"

Véhicule	MONTE DE BASE		MONTE "NEIGE"			
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Préconisé		Toléré
				XM+S100 Q	XM+S200 Q	
AX 10	135/70 R 13 MXL	4.00 B 13 FH 3.20		*	*	145/70R13
AX 10-11	145/70 R 13 MXL	4.00 B 13 FH 3.20		*	*	145/70R13
AX 11-14	155/70 R 13 MXL	4.50 B 13 FH 3.25		*	*	155/70R13
AX Di-INJ	145/70 R 13 MXL	4.50 B 13 FH 3-25		*	*	145/70R13
AX 11-14-D	155/70 R 13 MXL	4 1/2 J 13 CH 3-23		*	*	
AX GT	155/65 R 14 MXL	5. J 14 FH 3.14	5. J 14 CH 3.14	*	*	
AX SPORT	165/60 R 14 MXV	5 1/2 J 14 FH 3.9	5 1/2 J 14 CH 3.9	155/65R14	*	
				68		
				71		
				75		
				71		
				75		
				74		
				74		

* Dimension des pneumatiques identique à la "Monte Série"



VEHICULE "BX"

Véhicule	MONTE DE BASE		MONTE "NEIGE"			
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Préconisé		Toléré
				XM+S100 Q	XM+S200 Q	
14	145 R 14 MX	4.50 B 14 FH 4-30		*	*	165/70R14
16	155 R 14 MX	5.00 B 14 FH 4-25	5.00 B 14 CH 4-25	*	*	175/65R14
14-16-19 D	165/70 R 14 MXL	5.00 B 14 FH 4-25	5.00 B 14 CH 4-25	*	*	175/65R14
14-15-16 (TG)	165/70 R 14 MXL	5. J 14 FH 4-25	5.00 B 14 CH 4-25	*	*	175/65R14
GTI	185/60 R 14 MXV	5 1/2 J 14 FH 4-18	5 1/2 J 14 CH 4-18	*	(T)	175/65R14
TRI	165/70 R 14 MXV	5.00 B 14 FH 4-25	5.00 B 14 CH 4-25	*	(O)	175/65R14
16S	195/60 R 14 MXV2	6. J 14 CH 4-15	6. J 14 CH 4-15	*	(T)	185/65R14
4x4	165/70 R 14 MXT4	5.00 B 14 FH 4-25	5.00 B 14 CH 4-25	monte série de pneus tous temps		
4x4 GTI	185/60 R 14 MXT4	5 1/2 J 14 FH 4-18	5 1/2 J 14 CH 4-18	monte série de pneus tous temps		
19 T2S	175/65 R 14 MXL	5.00 B 14 FH 4-25	5.00 B 14 CH 4-25	*	(T)	165/70R14
19 TZIEVA	175/65 R 14 MXV	5.00 B 14 FH 4-25	5.00 B 14 CH 4-25	*	(T)	165/70R14
				76		
				80		
				81		
				81		
				82		
				81		
				85		
				82		
				82		

VEHICULE "XM"

Véhicule	MONTE DE BASE		MONTE "NEIGE"			
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Préconisé		Toléré
				XM+S100 Q	XM+S200 Q	
2 L CARBU 7 CV	175/70 R 15 MXL	5 1/2 J 15 H2 5-40		185/65R15	185/65R15	
2 L CARBU 9 CV	185/65 R 15 MXV2	5 1/2 J 15 H2 5-40	6. J 15 CH 5-45	*	*	185/65R15
2 L INJ	195/60 R 15 MXV2	6. J 15 H2 5-45	6. J 15 CH 5-45	*	*	195/65R15
V6 Amb.	205/60 R 15 MXV2	6. J 15 H2 5-45	6. J 15 CH 5-45	195/65R15	185/65R15	
D12 ATMO Séd.	175/70 R 15 MXL	5 1/2 J 15 H2 5-40		*	*	185/65R15
D12 ATMO Har.	185/65 R 15 MXL	5 1/2 J 15 H2 5-40		*	*	195/60R15
D12 ATMO	185/65 R 15 MXV2		6. J 15 CH 5-45	*	*	
D12 TURBO	195/65 R 15 MXV2	6. J 15 H2 5-45		*	*	
				87		
				87		
				91		
				91		
				87		
				87		
				91		

(*) Dimension des pneumatiques identique à la "Monte Série"

VEHICULE "CX"

Véhicule	MONTE DE BASE			MONTE "NEIGE"			
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Indice de charge	Préconisé		Toléré
					XM+S100 T	XM+S200 Q	
Evasion	195/70 R 14 MXL	5 1/2 J 14 FH 5-45		91	*	*	185 R 14
Evasion	195/70 R 14 MXV		6. J 14 CH 5-45	91	*	*	185 R 14

VEHICULE "C 15"

Véhicule	MONTE DE BASE			MONTE "NEIGE"				
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Indice de charge	Préconisé			Toléré
					XM+S100 Q	XM+S200 Q	XCM+S200 N	
475 kg	135 R 13 MX REINF	4.50 B13 FCH 4-30		74	145 R 13			
600 kg	145 R 13 MX REINF	4.50 B13 FCH 4-30		78	145 R 13			
600 kg	155 R 13 MX	4.50 B13 FCH 4-30		78	*	*		
765 kg	155 R 13 XCA	4.50 B13 FCH 4-30		85		*		

VEHICULE "C 25" - "C 35"

Véhicule	MONTE DE BASE			MONTE "NEIGE"				
	Pneus	Roues tôle	Roues alliage	Indice de charge	Préconisé			Toléré
					XM+S100 Q	XM+S200 Q	XCM+S4	
C 25	185 R14 XZX REINF	6 JK 14		94	*	*		
	185/75 R 14 XCA	6 JK 14		102			185/75R14	
	195/75 R 16 XCA	5.1/2 JK 16		107		*	*	
C 35	195/75 R 16 XCA	5.1/2 JK 16		107		*	*	
	205/75 R 16 XCA	5.1/2 JK 16		107		*	*	

* Dimension des pneumatiques identique à la "Monte Série".