

CITROËN 

SPECIFIKATIONER

1981

INDHOLDSFORTEGNELSE

	side
Motor.....	1-2
Transmission - Hjul	
Dæk.....	3-4
Styretøj - Bremseser -	
El-anlæg.....	5-6
Dimensioner- Vægt.....	7-8
Kapacitet - Ydelse -	
Benzinforbrug.....	9-10

FORKORTELSER m.m.

MOTOR:

2 á plat.....2vandtretliggende
4 en ligne.....4 i række
Injecteur.....Indsprøjtning (ROTO-DIESEL)
Pompe.....Pumpe (ROTO-DIESEL eller BOSCH)
Injection Electronique
L Jetronic.....Eletronisk indsprøjtning

TRANSMISSION, HJUL, DÆK:

Méca 4.....4 trins gearkasse
Méca 5.....5 trins gearkasse
Méca 5 longue.....5 trins gearkasse, højt gearret
Méca 5 courte.....5 trins gearkasse, lavt gearret
C-MATIC.....Converter kobling
Autom.....Automatisk gearkasse
Mécanique (Mec.).....Mekanisk
Ou.....Eller
Diravi.....Hydraulisk styring
Renvoi.....Overføringshjul (udveksling)

STYRETØJ, BREMSER, EL-ANLÆG:

Mecanique.....Mekanisk
Assistée á rappel asservi...Hydraulisk styring
Assisté.....Forstærker

BERLINE MODELLER.	2 CV 6 Spécial - Club	DYANE 6	MEHARI 4 x 2 (4 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	VISA Spécial - Club	VISA Super E	VISA Super X
MOTOR:								
Type	A06/635	AM2	A06/635		V06/630		109/5	129/5
Antal cylindre	2 à plat		2 à plat		4 en ligne			
Franske CV. (hk)	3		4		5	7		
Boring/Slaglængde (mm)	74 - 70		77 - 70		72 - 69	75 - 69		
Cylindervolumen (m ³)	602		652		1124	1219		
Kompressionsforhold	8,5/1	9/1	8,5/1		9/1	9,2/1	9,3/1	
Max. effekt ISO (KW omd/m)	21 - 5750	21,5 - 5750	21 - 5750		25,2 - 5250	41 - 6250	46,1 - 6000	
Max. effekt DIN (HK omd/m)	29 - 5750	30 - 5750	29 - 5750		35 - 5250	57 - 6250	64 - 6000	
Max. drej. mom. ISO (m.daN omd/m)	3,8 - 3500	4,0 - 3750	3,8 - 3500		5,1 - 3500	7,9 - 3000	9,1 - 3000	
Max. drej. mom. DIN (m.kg omd/m)	4,0 - 3500	4,2 - 3750	4,0 - 3500		5,3 - 3500	8,2 - 3000	9,3 - 3000	
Krumtap, antal lejer	2	2	2		3	5		
Tændingsorden/indsprøjt. orden						1 - 3 - 4 - 2		
Tændrør: ③ AC	42 F	42 F	42 F		42 LTS	42 LTS		
Bosch	W 225 T1	W 225 T1	W 225 T1					
Champion	L 85	L 82	L 85		BN 6Y	BN 9Y		
Eyquem	755	755	755		800 LJS			
MagnetiMarelli	CW 7N	CW 8N	CW 7N					
Marchal	35	34 S	35		SCGT 34. 5 H	SCGT 34. 5 H		
Karburator: Solex	26/35 CSIC/225		26/35 CSIC/238		32PB ISA 11/278 32PB ISA 11/240			
Weber								

- ① Eller 1500 Kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
- ② Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
- ③ GSA - GSA Special, kun AC 42 LTS (DK-D-A)

GSA Spécial	GSA Club - Pallas	GSA Club - Pallas C matic	GSA X3	CX 2500 Diesel Limousine	CX 2500 Diesel Confort - Super Pallas	CX Reflex - Athena	CX 2400 Pallas	CX 2400 GTI	CX 2400 Injection Pallas	CX Prestige
G11/631	G13/625			M25/629		829 - A5	M23/639	M23/622		
4 à plat				4 en ligne						
6	5	7	8	7	10	10	12	12		
74 - 65,6	79,4 - 65,6			93 - 92		88 - 82	93,5 - 85,5	93,5 - 85,5		
1129	1299			2500		1995	2347	2347		
9/1	8,7/1			22,25/1		9,2/1	8,75/1	8,75/1		
41 - 5750	47 - 5500			54 - 4250		76,5 - 5500	86,5 - 5500	92 - 4800		
56,5 - 5750	65 - 5500			75 - 4250		106 - 5500	120 - 5500	128 - 4800		
7,9 - 3500	9,6 - 3500			14,7 - 2000		16,3 - 3250	19,2 - 2750	19,3 - 3600		
8,2 - 3500	10,0 - 3500			15,3 - 2000		16,9 - 3250	20,0 - 2750	20,1 - 3600		
3	3			5						
1 - 4 - 3 - 2	1 - 4 - 3 - 2			1 - 3 - 4 - 2						
42 XLS	41,4 XLS			Injecteurs		42 LTS	43 FS	43 FS		
W 200 T 30	W 200 T 30			Roto - Diesel		BN 9Y	W 175 T 35	W 175 T 35		
N7Y	N7Y					755 LJS	L87Y	L87Y		
755 LS	800 LS							705 S		
CW 78 LP							CW6N	CW7N		
GT 34. 2H	GT 34. 2H						SCGT 34. 5M	35/36		
28 CIC/229	28 CIC/230	28 CIC/231	28 CIC/230	Pompe				Injection Electronique L Jetronic		
30 DGS 17/250	30 DGS 16/250	30 DGS 18/250	30 DGS 16/250	Roto - Diesel			34 DMTR 46/250	34 DATC 1/200		

BREAK og VAREVOGNE.	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (2 places)	LNA Entreprise	GSA Break		
					Spécial	Spécial Entreprise	Club
MOTOR:							
Type	AM/2A	A 06/635	V 06/630	G11/631		G13/625	
Antal cylindre	2 à plat	2 à plat	2 à plat		4 à plat		
Franske CV (hk)	3	3	4	6		7	
Boring/Slaglængde (mm)	74 - 70	74 - 70	77 - 70	74 - 65,6		79,4 - 65,6	
Cylindervolumen (m ³)	602	602	652	1129		1299	
Kompressionsforhold	8,5/1	8,5/1	9/1	9/1		8,7/1	
Max. effekt ISO (KW omd/m)	21 - 5750	21 - 5750	25,2 - 5250	41 - 5750		47 - 5500	
Max. effekt DIN (HK omd/m)	29 - 5750	29 - 5750	35 - 5250	56,5 - 5750		65 - 5500	
Max. drej. mom. ISO (m.daN omd/m)	3,8 - 3750	3,8 - 3500	5,1 - 3500	7,9 - 3500		9,6 - 3500	
Max. drej. mom. DIN (m.kg omd/m)	4,0 - 3750	4,0 - 3500	5,3 - 3500	8,3 - 3500		10,0 - 3500	
Krumtap, antal lejer	2	2	3		3		
Tændingsorden/indsprøjt. orden					1 - 4 - 3 - 2		
Tændrør: ③ AC	42F	42F	42 LTS	42 XLS		41,4 XLS	
Bosch	W 225 T1	W 225 T1		W 200 T 30		W 200 T 30	
Champion	L85	L85	BN 6Y	N7Y		N7Y	
Eyquem	755	755	800 LJS	755 LS		800 LS	
MagnetiMarelli		CW7N		CW 78 LP		GT 34. 2H	
Marchal	35	35	SCGT 34. 5H	GT 34. 2H			
Karburator: Solex	26/35 CSIC/225	26/35 CSIC/225	26/35 CSIC/238	28 CIC/229	28 CIC/230	28CIC/231	
Weber				30 DGS 17:250	30 DGS 16/250	30DGS18/250	

① 1.69 m. for ENTERPRISE model

② Eller 1500 kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger

③ Gearolie: 5 trins = 1.6 liter - C-MATIC = 4.0 liter

CX 2500 Diesel Break - Confort Super	CX Reflex Break	CX 2400 Break - Super	H 1000 - H 1600 Fourgon			C 35 Fourgon	
			XDP 4:88	H 72	H 78	B 20/614	B 25/637
M25/629	829 - A5	M23/639					
	4 en ligne			4 en ligne			4 en ligne
10	10	12	8	9	11	9	8
93 - 92	88 - 82	93,5 - 85,5	88 - 80	72 - 100	78 - 100	86 - 85,5	93 - 92
2500	1995	2347	1946	1628	1911	1985	2500
22,25/1	9,2/1	8,75/1	21/1	7,5/1	7,5/1	8/1	22,25/1
54 - 4250	76,5 - 5500	86,5 - 5500	37 - 4000	29 - 4000	37,5 - 4000	47 - 4750	50 - 4000
75 - 4250	106 - 5500	120 - 5500	51,5 - 4000	40,2 - 4000	52 - 4000	65 - 4750	69,5 - 4000
14,7 - 2000	16,3 - 3250	19,2 - 2750	10,6 - 2500	10,5 - 1500	13,0 - 1800	12,8 - 2500	15,1 - 2000
15,3 - 2000	16,9 - 3250	20,0 - 2750	11 - 2500	10,9 - 1500	13,5 - 1800	13,3 - 2500	15,7 - 2000
	5		5	3	3		5
	1 - 3 - 4 - 2			1 - 3 - 4 - 2			1 - 3 - 4 - 2
	42 LTS	43 FS		43 F	43 F	42 FS	
Injecteurs		W 175 T 35	Injecteurs			W 225 T 35	Injecteurs
	BN 9Y	L 87 Y					Roto-Diesel
Roto-Diesel	755 LJS		Roto-Diesel			705 S	ou Bosch
		CW 6N					
				35 B	35 B	35/1B	
Pompe	SCGT 34. 5M	35/36	Pompe	32 BIC	32 RBI	32 SEI	Pompe Roto-
Roto-Diesel	34 DMTR 46/250	34 DATC 1/200	Roto-Diesel				Diesel ou Bosch

④ Gearolie: 5 trins = 1.75 liter - AUT. GEARKASSE = 6.5 liter (special olie)

⑤ Længde CX BREAK 2500 Confort = 4.93

⑥ Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30

⑦ GSA - GSA Special, kun AC LTS (DK-D-A)

BERLINE MODELLER.		2 CV 6 Spécial - Club	DYANE 6	MEHARI 4 x 2 (4 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	VISA Spécial - Club	VISA Super E	VISA Super X
TRANSMISSION:					Normale Réductée				
	1.	5,2027	5,7486	6,0600	6,0600 16,000	4,5454		3,0833	
Udveksling	2.	2,6561	2,9348	3,1250	3,1250 8,167	2,5000		1,6470	
i	3.	1,7857	1,9231	1,9231	1,9231 5,086	1,6428		1,0937	
gearkasse	4.	1,3158	1,3500	1,4210	1,4210	1,1467		0,7500	
	5.								
	Bak	5,2027	5,7486	6,0600	6,0600 16,000	4,1841		2,8333	
Kron og spidshjul		8 x 33		8 x 31		8 x 33		16 x 57	15 x 61
	1.	5,17	4,83	4,78	4,70 1,77	5,34		7,46	6,34
Hastighed	2.	10,12	9,49	9,37	9,21 3,47	9,72		13,97	11,87
km/t ved	3.	15,06	14,48	15,05	14,80 5,59	14,79		21,03	17,88
1000 motor	4.	20,44	20,63	20,37	20,04	21,18		30,67	26,08
omdr/min.	5.								
	Bak	5,17	4,83	4,78	4,70 1,77	5,81		8,12	6,90
HJUL: (tommer)		4J - 15			400 B 13		4 1/2 B 13		
Dæk:		FOR	125 - 15 X	135 - 15 X	135 - 15 XM+ S8	135 SR - 13 XZX	145SR - 13XZX	155-70SR13XZX	
		BAG	125 - 15 X	135 - 15 X	135 - 15 XM+ S8	135 SR - 13 XZX	145SR - 13XZX	155-70SR13XZX	
Dæktryk (bar) FOR-BAG		1,4 - 1,8		1,7 - 1,7		1,6 - 1,9	1,7 - 2,0	1,7 - 1,9	1,8 - 2,0

- ① Eller 1500 Kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
 ② Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
 ③ GSA - GSA Special, kun AC 42 LTS (DK-D-A)

GSA Spécial		GSA Club - Pallas		GSA Club - Pallas C matic	GSA X3	CX 2500 Diesel Limousine	CX 2500 Diesel Confort - Super Pallas	CX Reflex - Athena		CX 2400 Pallas	CX 2400 Injection Pallas	CX Prestige			
Méca 4	Méca 5 Longue	Méca 4	Méca 5 Longue	C matic	Méca 5 Courte		Méca 4	Méca 5 Courte	Méca 4	Méca 5 Courte & Longue	Autom.	Méca 5 Courte/Longue	Autom.	Méca 5 Courte	Autom.
3,8182	3,8182	3,8182	3,8182	2,7333	3,8182	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	2,478	3,166	2,478	3,166	2,478
2,2941	2,2941	2,2941	2,2941	1,7085	2,2941	1,250	1,833	1,833	1,833	1,833	1,478	1,833	1,478	1,833	1,478
1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,0313	1,5000	1,133	1,133	1,250	1,133	1,250	1,000	1,250	1,000	1,250	1,000
1,0313	1,1333	1,0313	1,1333		1,1333	0,939	0,800	0,939	0,800	0,939		0,939		0,939	
	0,9117		0,9117		0,9117	0,733		0,733		0,733		0,733		0,733	
4,1818	4,1818	4,1818	4,1818	2,5000	4,1818	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	2,081	3,153	2,081	3,153	2,081
8 x 33					8 x 35	13 x 59		13 x 59		14 x 61	13x62 ②	13 x 59	14 x 61	13x62 ②	13x59
7,20	7,20	7,20	7,20	10,06	6,79	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,56	13,66	8,22	8,56	13,66
11,98	11,98	11,98	11,98	16,09	11,30	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,78	22,88	14,20	4,78	22,88
18,33	18,33	18,33	18,33	26,66	17,28	20,83	22,98	20,83	22,98	20,83	21,70	33,86	20,83	21,70	33,86
26,66	24,26	26,66	24,26		22,87	27,72	32,55	27,72	32,55	27,72	28,87		27,72	28,87	
	30,15		30,15		28,43	35,51		35,51		35,51	36,98		35,51	36,98	
6,57	6,57	6,57	6,57	11,00	6,20	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,59	16,23	8,25	8,59	16,23
4 1/2 J - 15						5 1/2 J - 14						6J - 14	5 1/2 J - 14		
145 SR - 15 XZX						185 SR - 14 XZX		185 SR - 14 XZX		Dir. Méca Diravi		185 HR - 14 XVS		185 HR - 14 XVS	
145 SR - 15 XZX						185 SR - 14 XZX		175 SR - 14 XZX		175 SR - 14 XZX		175 HR - 14 XVS		185 HR - 14 XVS	
1,8 - 1,9						2,3 - 2,2		2,1 - 2,1		1,9 - 2,1		2,1 - 2,2		2,2 - 2,2	

BREAK og VAREVOGNE.	ACADIANE	MEHARI		LNA Entreprise	GSA Break							
		4 x 2 (2 places)	4 x 4 (2 places)		Spécial		Spécial Entreprise		Club			
TRANSMISSION:			Normale	Réductée		Méca 4	Méca 5 longue	Méca 4	Méca 5 longue	Méca 4	Méca 5 longue	C matic
Udveksling i gearkasse	1. 5,7486	6,0600	6,0600	16,000	4,5454	3,8182	3,8182	3,8182	3,8182	3,8182	3,8182	2,7337
	2. 2,9348	3,1250	3,1250	8,167	2,5000	2,2941	2,2941	2,2941	2,2941	2,2941	2,2941	1,7085
	3. 1,9231	1,9231	1,9231	5,086	1,6428	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,0313
	4. 1,3500	1,4210	1,4210		1,1467	1,0313	1,1333	1,0313	1,1333	1,0313	1,1333	
	5. Bak	5,7486	6,0600	6,0600	16,000	4,1841	4,1818	4,1818	4,1818	4,1818	4,1818	2,5000
Kron og spidshjul		8 x 31			8 x 33	8 x 33						
Hastighed km/t ved 1000 motor omdr/min.	1. 4,94	4,78	4,70	1,77	5,34	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	10,06
	2. 9,70	9,37	9,21	3,47	9,72	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	11,98	16,09
	3. 14,80	15,05	14,80	5,59	14,79	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	18,33	26,66
	4. 21,09	20,37	20,04		21,18	26,66	24,26	26,66	24,26	26,66	24,26	
	5. Bak	4,94	4,78	4,70	1,77	5,81	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57	11,00
HJUL: (tommer)	4 J - 15		400 B 13		4 1/2 J - 15							
Dæk: FOR	135 - 15 ZX	135 - 15 X	135 - 15 XM+S8	135 SR - 13 XZX	145 SR - 15 XZX							
BAG	135 - 15 ZX	135 - 15 X	135 - 15 XM+S8	135 SR - 13 XZX	145 SR - 15 XZX							
Dæktryk (bar) FOR-BAG	1,4 - 2,0	1,4 - 1,8	1,7 - 1,7	1,6 - 1,9	1,8 - 1,9	1,8 - 2,1	1,8 - 1,9					

- ① 1.69 m. for ENTERPRISE model
 ② Eller 1500 kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
 ③ Gearolie: 5 trins = 1.6 liter - C-MATIC = 4.0 liter

CX 2500 Diesel Break - Confort Super		CX Reflex Break		CX 2400 Break - Super			H 1000 - H 1600 Fourgon		C 35 Fourgon	
Méca 4	Méca 5 courte	Méca 4	Méca 5 courte	Méca 4	Méca 5 courte	Autom.				
3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	2,478	4,5703	3,9154	3,250	
1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,833	1,478	2,4125	2,0669	1,684	
1,133	1,250	1,133	1,250	1,133	1,250	1,000	1,2382	1,1363	1,133	
0,800	0,939	0,800	0,939	0,800	0,939				0,730	
	0,733		0,733		0,733					
3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	3,153	2,081	4,81	4,1208	3,154	
13 x 59						13x62 ⑥	6 x 29	6 x 29	8x35-28x47 (réd)	9x35-28x47 (réd)
8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	8,22	13,66	6	6,8	5,47	6,148
14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	14,20	22,88	11	12,9	10,56	11,864
22,98	20,83	22,98	20,83	22,98	20,83	33,86	21,5	23,4	15,69	17,631
32,55	27,72	32,55	27,72	32,55	27,72				24,37	27,383
	35,51		35,51		35,51					
8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25	16,23	5,5	6,5	5,67	6,335
5 1/2 J - 14							17 - 400		5 1/2 JK - 16.6.90	
185 SR - 14 XZX	185 HR - 14 XVS					17 - 400 XCA		195 - 16 XCA		
185 SR - 14 XZX	185 HR - 14 XVS					17 - 400 XCA		195 - 16 XCA		
2,1 - 2,2							3,25 - 3,5		4 - 4,5	

- ④ Gearolie: 5 trins = 1.75 liter + AUT. GEARKASSE = 6.5 liter (special olie)
 ⑤ Længde CX BREAK 2500 Confort = 4.93
 ⑥ Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
 ⑦ GSA - GSA Special, kun AC LTS (DK-D-A)

<u>BERLINE MODELLER.</u>	2 CV 6 Spécial - Club	DYANE 6	MEHARI 4 x 2 (4 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	VISA Spécial - Club	VISA Super E	VISA Super X
STYRETØJ:								
Udveksling	1,17		1/18,4		1,19/3		1/18,4	
Antal ratomdrejninger	3,25		3,33		3,33		3,33	
Ratdiameter (mm)	390		380		380		380	
Vendediam.: kantstene-mure (m)	10,80 - 11,20	10,60 - 11,10	10,60 - 11,00	10,80 - 11,20	8,90 - 9,40	9,29 - 9,85	9,46 - 9,89	
Hjuludslag, indv. hjul	34° à 35°		44°		44°		42°	
BREMSER:	Assisté							
Skiver (D) tromler (T) FOR-BAG	T - T	D - T	D - D		D - T			
Diameter (mm) FOR-BAG	200 - 180	244 - 180	244 - 234		244,5 - 180			
Belægningsflade (cm ²) FOR-BAG	196 - 224	84 - 224 -	84 - 70		154 - 158			
EL-ANLÆG:								
Batteri (Volt- Amp/timer).	12 - 125/25		12 - 180/36		12 - 175/35			
Generator (Watt).	390		462					

- ① Eller 1500 Kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
- ② Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
- ③ GSA - GSA Special, kun AC 42 LTS (DK-D-A)

GSA Spécial	GSA Club - Pallas	GFA Club - Pallas C matic	GSA X3	CX 2500 Diesel Limousine	CX 2500 Diesel Confort - Super Pallas	CX Reflex - Athena	CX 2400 Pallas	CX 2400 GTI	CX 2400 Injection Pallas	CX Prestige
				Diravi 1/13,5	Mécanique 1/24,5		Diravi 1/13,5		Diravi 1/13,5	
1/19				2,5	4,5		2,5		2,5	
3,80				380	410		380		380	
9,66 - 10,40				11,80 - 12,70	10,90 - 11,80		11,80 - 12,70			
40° à 45° 30'				43°30' à 45°30'						
Assisté				Assisté						
D - D				D - D						
270 - 178				260 - 224						
146 - 72				220 - 74						
12 - 200/40			12 - 225/45	12 - 440/88		12 - 225/45	12 - 275/55	12 - 300/60	12 - 350/70	
540				1120	1008	1120	1008	1120		

BREAK og VAREVOGNE.	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (2 places)	LNA Entreprise	GSA Break		
					Spécial	Spécial Entreprise	Club
STYRETØJ:							
Udveksling		1/17		1/18,4		1/19	
Antal ratomdrejninger		3,25		3,33		3,8	
Ratdiameter (mm)		390		380		380	
Vendediam.: kantstene-mure (m)	11,20 - 11,44	10,60 - 11,00	10,80 - 11,20	8,90 - 9,40		9,66 - 10,40	
Hjuludslag, indv. hjul		34° à 35°		44°		40° à 45° 30'	
BREMSER:							
Skiver (D) tromler (T) FOR-BAG		D - T	D - D	D - T		Assisté D - D	
Diameter (mm) FOR-BAG		244 - 180	244 - 234	244,5 - 180		270 - 178	
Belægningsflade (cm ²) FOR-BAG		84 - 224	84 - 70	154 - 158		146 - 72	
EL-ANLÆG:							
Batteri (Volt- Amp/timer).		12 - 125/25		12 - 180/36		12 - 200/40	
Generator (Watt).		390		462		540	

- ① 1.69 m. for ENTERPRISE model
- ② Eller 1500 kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
- ③ Gearolie: 5 trins = 1.6 liter - C-MATIC = 4.0 liter

CX 2500 Diesel Break - Confort Super	CX Reflex Break	CX 2400 Break - Super	H 1000 - H 1600 Fourgon		C 35 Fourgon	
Diravi						
1/13,5		1/20,5		1/29,4		
2,5		3,25		6		
380		425		426		
11,80 - 12,70		11,70 - 12,50		11,40 - 12,30		
43°30' à 45°30'		34°		45°		
Assisté						
D - D		T - T		D - D		
260 - 235		305 - 305		285 - 279		
220 - 145		714 - 526		278 - 144		
12 - 440/88	12 - 225/45	12 - 275/55	2 x 6V - 95	12 - 200/40	12 - 250/50	12 - 440/88
1008	1120	1008		490		700

- ④ Gearolie: 5 trins = 1.75 liter - AUT. GEARKASSE = 6.5 liter (special olie)
- ⑤ Længde CX BREAK 2500 Confort = 4.93
- ⑥ Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
- ⑦ GSA - GSA Special, kun AC LTS (DK-D-A)

<u>BERLINE MODELLER.</u>	2 CV 6 Spécial - Club	DYANE 6	MEHARI 4 x 2 (4 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	VISA Spécial - Club	VISA Super E	VISA Super X
DIMENSIONER: (meter)								
Længde - Brede	3,83 - 1,48	3,87 - 1,50	3,52 - 1,53	3,72 - 1,53	3,40 - 1,52	3,69 - 1,51	3,69 - 1,53	3,69 - 1,53
Højde - Akselafstand	1,60 - 2,40	1,54 - 2,40	1,63 - 2,37	1,64 - 2,36	1,38 - 2,23	1,41 - 2,43	1,415 - 2,426	1,398 - 2,426
Sporvidde: FOR-BAG	1,26 - 1,26	1,26 - 1,26	1,26 - 1,26	1,26 - 1,26	1,29 - 1,24	1,29 - 1,24	1,29 - 1,24	1,30 - 1,25
Brede (skulderhøjde): FOR-BAG	1,06 - 1,07	1,07 - 1,08	1,31 - 1,40	1,31 - 1,40	1,27 - 1,17		1,21 - 1,26	
Bagklap: Højde - Brede								
Rudeareal (dm ²)	146	152	155	155	201		226	
Bagagerums volumen (dm ³)	220	343	2010 (maxi)	2010 (maxi)	170		280	
Vægt: (Frankrig)								
Egenvægt - totalvægt	560 - 895	600 - 930	555 - 935	720 - 1120	710 - 1035	735 - 1065	800 - 1210	810 - 1230
Vægtfordeling, FOR - BAG	328 - 232	365 - 235	350 - 205	425 - 295	426 - 284	435 - 300	485 - 315	495 - 320
Anhænger: u. og m. bremse		270 - 400			350 - 500	370 - 500	400 - 750	
Max. tryk på: kugle - bagagebærer	35 - 30		35		40 - 50		45 - 60	

- ① Eller 1500 Kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
 ② Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
 ③ GSA - GSA Special, kun AC 42 LTS (DK-D-A)

GSA Spécial	GSA Club - Pallas	GSA Club - Pallas C matic	GSA X3	CX 2500 Diesel Limousine	CX 2500 Diesel Confort - Super Pallas	CX Reflex - Athens	CX 2400 Pallas	CX 2400 GTI	CX 2400 Injection Pallas	CX Prestige
				4,195 - 1,63	4,916 - 1,734		4,67 - 1,75			4,92 - 1,75
				1,35 - 2,55	1,375 - 3,095		1,36 - 2,85			1,375 - 3,092
				1,38 - 1,33	1,51 - 1,35		1,51 - 1,37			1,510 - 1,36
				1,28 - 1,24	1,36 - 1,35		1,36 - 1,37			1,36 - 1,35
				0,91 - 0,86						
				260	328		293			308
				435	458		458			458
955 - 1355	955 - 1355	965 - 1365	955 - 1355	1400 - 1885	1320 - 1860	1245 - 1750	1310 - 1840	1370 - 1880		1455 - 1925
605 - 350	605 - 350	615 - 350	605 - 350	950 - 450	910 - 410	820 - 425	870 - 440	930 - 440		975 - 480
460 - 800	475 - 1000	475 - 1000	475 - 1000	735 - 1300 ^①	665 - 1300 ^①	615 - 1300 ^①	650 - 1300 ^①	685 - 1300 ^①		735 - 1300 ^①
	50 - 60						100 - 80			

BREAK og VAREVOGNE.	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	MEHARI 4 x 4 (2 places)	LNA Entreprise	GSA Break		
					Spécial	Spécial Entreprise	Club
DIMENSIONER: (meter)							
Længde - Brede	4,03 - 1,50	3,52 - 1,53	3,72 - 1,53	3,40 - 1,52		4,16 - 1,63	
Højde - Akselafstand	1,825 - 1,535	1,63 - 2,37	1,64 - 2,36	1,38 - 2,23		1,35 - 2,55	
Sporvidde: FOR-BAG	1,26 - 1,26	1,26 - 1,26		1,29 - 1,24		1,38 - 1,33	
Indvendig længde og højde	1,615 - 1,165	1,34 - 0,97		1,10 - 0,93	①	1,57 - 0,92	
Brede: MAX.-MIN. (varekasse)	1,41 - 0,97	1,15 - 1,00		1,27 - 0,85		1,36 - 1,08	
Bagklap: Højde - Brede, MAX.	1,00 - 1,00	0,97 - 0,965		0,67 - 1,18		0,90 - 0,95	
Total varerumsudnyttelse (m ³)	2,27	2,01		1,18	1,50	1,66	1,50
Vægt: (Frankrig)						Méca	C matic
Egenvægt - Totalvægt	680 - 1155	555 - 935	720 - 1120	693 - 1035	965 - 1365	925 - 1375	965 - 1365 975 - 1375
Last - Totalvægt (m. anhænger)	475 - 1655	380 - 1335	400 - 1515	342 - 1535	400 - 2165	450 - 2175	400 - 2365 400 - 2375
Anhænger: u. og m. bremse	335 - 500	270 - 400	270 - 400	350 - 500	480 - 800	460 - 800	480 - 1000
Vægtfordeling max. FOR - BAG	495 - 700	480 - 510		520 - 560	715 - 650	715 - 660	745 - 690
Max. tryk på: kugle - bagagebærer	35 - 40	35		40 - 50		50 - 80	

- ① 1.69 m. for ENTERPRISE model
 ② Eller 1500 kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
 ③ Gearolie: 5 trins = 1.6 liter - C-MATIC = 4.0 liter

CX 2500 Diesel Break - Confort Super	CX Reflex Break	CX 2400 Break - Super	H 1000 - H 1600 Fourgon		C 35 Fourgon	
	⑤ 4,96 - 1,75		4,28 - 2,00		4,95 - 1,99	
	1,465 - 3,095		2,34 - 2,56		2,37 - 3,20	
	1,510 - 1,390		1,628 - 1,674		1,666 - 1,692	
	2,050 - 0,958		2,44 - 1,82		3,00 - 1,83	
	1,340 - 1,124		1,76 - 1,32		1,79 - 1,30	
	0,915 - 1,120		1,51 - 1,32		1,65 - 1,43	
	2,128		7,3		9,3	
			H 1000		H 1600	
			9 CV - 11 CV	8 CV	9 CV - 11 CV	8 CV
1440 - 2160	1335 - 2030	1420 - 2130	1365 - 2440	1420 - 2440	1370 - 2975	1425 - 2975
720 - 3460	695 - 3330	710 - 3430	1075 - 3690	1020 - 3690	1605 - 4225	1550 - 4225
725 - 1300 ②	665 - 1300 ②	700 - 1300 ②	645 - 1250		645 - 1250	
1145 - 1030	1030 - 1030	1130 - 1030	1400 - 1200	1450 - 1200	1580 - 1600	
	100 - 80		50 - 250		50 - 300	
			1615 - 3500	1665 - 3500	1885 - 4750	1835 - 4750
			750 - 1250		1850 - 1900	
			50 - 300			

- ④ Gearolie: 5 trins = 1.75 liter - AUT. GEARKASSE = 6.5 liter (special olie)
 ⑤ Længde CX BREAK 2500 Confort = 4.93
 ⑥ Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
 ⑦ GSA - GSA Special, kun AC LTS (DK-D-A)

BERLINE MODELLER.		2 CV 6 Spécial - Club	DYANE 6	MEHARI 4 x 2 (4 places)	MEHARI 4 x 4 (4 places)	LNA	VISA Spécial - Club	VISA Super E	VISA Super X
KAPACITET: (liter)									
Brændstoftank		25		25	25	40	40	40	
Motorolie		2,3		2,3	2,3	3,0	3,0	4,5	
Gearolie		0,9		0,9	1,3 - pont AR 0,5	1,4	1,4		
Hydrauliske væskesystemer		0,50		0,25	0,30	0,36	0,22	0,29	
Kølesystem		air			air			7,5	
YDELSE: (km/t)									
Forbrug (liter)									
Kun fører	0-400 m	22"7	22"0	23"6	24"9	21"5	21"9	19"4	18"9
	0-1000 m	44"5	42"7	46"4	48"6	41"1	41"8	36"7	36"0
	0-100 km/t					23"8	26"2	15"0	14"0
Medium lastet	Max. hastighed	115	121	100	99	126	124	142	155
	Forbrug v. 90 km/t	5,4	5,4	7,5		5,7	5,8	5,5	6,7
	Forbrug v. 120 km/t							7,3	9,0
Forbrug ved bykørsel		6,8	6,8	6,9		7,1	7,8	8,2	9,2

- ① Eller 1500 Kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
- ② Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
- ③ GSA - GSA Special, kun AC 42 LTS (DK-D-A)

GSA Spécial		GSA Club - Pallas		GSA Club - Pallas C matic		GSA X3		CX 2500 Diesel Limousine		CX 2500 Diesel Confort - Super Pallas		CX Reflex - Athena		CX 2400 Pallas		CX 2400 Injection Pallas		CX Prestige	
				43								68							
				4,0								4,65							
1,4	1,6	1,4	1,6	4,0	1,6	1,75	1,6	1,75	1,6	1,75	1,75	6,5	1,75	1,75	6,5	1,75	6,5		
				4,2								4,25							
				air								air							
								12,3				9,6				12,3			
Méca 4	Méca 5 Longue	Méca 4	Méca 5 Longue	C Matic	Méca 5 Courte	Méca 4	Méca 5 Courte	Méca 4	Méca 5 Courte	Méca 4	Méca 5 Courte	Méca 5 Longue	Autom.	Méca 5 Courte	Longue	Autom.	Méca 5 Courte	Autom.	
20"2	20"2	19"2	19"2	20"3	19"1	20"6	20"7	20"4	17"9	17"8	17"6	18"8	17"1	17"3	18"4	17"4	18"8		
37"6	37"4	36"1	35"9	37"6	35"8	38"0	38"5	37"7	33"5	33"2	32"5	34"7	31"8	32"1	33"8	32"3	34"4		
16"2	16"2	14"5	14"5	15"8	14"3	17"3	17"8	17"1	12"1	11"7	11"0	12"8	10"3	10"6	12"0	10"9	12"8		
150	150	160	158	154	160	154	147	156	176	176	185	181	191	192	185	191	185		
6,30	5,70	6,60	6,50	7,40	6,10	6,10	6,50	6,10	7,90	7,10	7,20	9,60	8,00	7,60	9,50	8,30	9,00		
8,10	7,30	8,80	8,20	9,30	8,10	8,40	8,70	8,10	9,70	9,00	9,50	11,90	10,10	9,80	11,20	10,20	11,20		
9,50	9,50	9,80	9,80	9,70	9,80	8,90	8,20	8,90	12,0	12,10	14,10	13,30	15,30	14,10	13,40	15,30	13,40		

BREAK og VAREVOGNE.	ACADIANE	MEHARI		LNA Entreprise	GSA Break						
		4 x 2 (2 places)	4 x 4 (2 places)		Spécial	Spécial Entreprise	Club				
KAPACITET: (liter)		25 - 2,3		40 - 3,0	43 - 4,0						
Brændstoftank - Motorolie		0,9 - 0,5		1,4 - 0,36	③ 1,4 - 4,2						
Gearolie - Hydr. væskesystemer		1,3 - Pont AR 0,5			air						
Kølesystem		air			air						
YDELSE: (km/t)					Méca 4	Méca 5 longue	Méca 4	Méca 5 longue	Méca 4	Méca 5 longue	C matic
Forbrug (liter)											
Kun fører					20"3	20"3	20"0	20"0	19"4	19"4	20"5
o-400 m		23"6	24"9	21"5	37"7	37"6	37"4	37"2	36"4	36"2	37"8
o-1000 m		46"4	48"6	41"1	149	149	149	149	158	156	152
Medium lastet	100	100	99	126	6,5	5,7	6,5	5,7	6,6	6,9	7,4
Max. hastighed		7,5		5,7	9,0	8,0	9,0	8,0	8,8	8,8	9,6
Forbrug v. 90 km/t.					9,5	9,5	6,5	9,5	9,8	9,8	9,7
Forbrug v. 120 km/t.		6,9		7,1							
Forbrug ved bykørsel											
Max. hastighed, fuld last											
Start stige % med anhænger	12	11		11	12				14		

- ① 1.69 m. for ENTERPRISE model
 ② Eller 1500 kg., som tilladt vægtgrænse for anhænger
 ③ Gearolie: 5 trins = 1.6 liter - C-MATIC = 4.0 liter

CX 2500 Diesel Break - Confort Super		CX Reflex Break		CX 2400 Break - Super			H 1000 - H 1600 Fourgon			C 35 Fourgon					
68 - 4,6		60 - 5,0		60 - 3,7			65 - 5,0		3,2 - 1,8						
④ 1,6 - 4,25		3 - 0,5		10,1			9,7		11,4						
12,3		9,6		12,3											
Méca 4	Méca 5 courte	Méca 4	Méca 5 courte	Méca 4	Méca 5 courte	Autom.	8 CV H 1000 H 1600		9 CV H 1000 H 1600		11 CV H 1000 H 1600		9 CV	8 CV	
21"6	21"7	18"6	18"9	17"7	17"8	19"0									
40"0	40"2	35"0	35"3	32"8	33"1	35"1									
145	151	168	165	180	179	175									
6,6	6,2	7,9	7,8	8,7	8,5	9,8									
8,8	8,2	10,3	9,8	11,4	11,1	12,4									
8,2	8,9	12,0	12,1	13,8	13,8	13,9									
							88		92		101		110	114	
							16,5		11,5		17		12	17	12
													12	15	

- ④ Gearolie: 5 trins = 1.75 liter - AUT. GEARKASSE = 6.5 liter (special olie)
 ⑤ Længde CX BREAK 2500 Confort = 4.93
 ⑥ Tag højde for en yderligere gearudveksling på 41 x 30
 ⑦ GSA - GSA Special, kun AC LTS (DK-D-A)

