

CITROËN 
SPECIFIKATIONER
1984

INDHOLDSFORTEGNELSE

Motor:.....	side	1 - 4
Transmission - Hjul - Dæk:.....	"	5 - 8
Styretøj - Bremseser - El-anlæg:.....	"	9 - 12
Dimensioner - Vægt (fransk norm):.....	"	13 - 16
Kapasitet - Ydelser - Brændstofforbrug:..	"	17 - 20

FORKORTELSER m.m.

MOTOR:

2 à plat.....2 vandretliggende
4 en ligne.....4 i række
Injecteurs.....Indsprøjtningssdyser
Pompe.....Pumpe
AIR.....Luftkølet
Injection Electronique.....Elektronisk indsprøjtning

TRANSMISSION, HJUL, DÆK:

BV4.....4 trins gearkasse
BV5.....5 trins gearkasse
BV5 longue.....5 trins gearkasse, højt gearet
BV5 curte.....5 trins gearkasse, lavt gearet
Automatic.....Automat gearkasse

STYRETØJ:

Diravi.....Hydraulisk styretøj
Assisté.....Hjælpestyring

ELEKTRICITET:

Classique.....Klassisk tændingssystem
Transistorisé.....Transistortænding
AËI.....Elektronisk tændingssystem

BREMSE:

Assisté.....Bremseforstærker

DIVERSE:

Option.....Ekstraudstyr
(E).....Varevogn

BERLINE MODELLER	2 CV 6 Spécial-Club Charleston	MEHARI 4 x 2 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA 11 E VISA 11 RE VISA 11 RE décapotable	VISA GT
Motor:							
Type	A 06/635		V 06/644	109/5 F	V 06/644	109/5 F	150-B
Antal cylindre	2 à plat		2 à plat	4 en ligne	2 à plat	4 en ligne	4 en ligne
Franske CV (hk)	3		3	4	3	5	7
Boring/Slaglængde (mm)	74-70		77-70	72-69	77-70	72-69	75-77
Cylindervolumen (cm ³)	602		652	1124	652	1124	1360
Kompressionsforhold	8,5/1		9,5/1	9,7/1	9,5/1	9,7/1	9,3/1
Max. effekt ISO (KW omd/min.)	21 - 5750		24,8 - 5500	36 - 5500	24,8 - 5500	36 - 5500	57,1 - 5800
Max. effekt DIN (hk omd/min.)	29 - 5750		34,5 - 5500	50 - 5500	34,5 - 5500	50 - 5500	80 - 5800
Max. drej.moment ISO (m.daN-omd/m.)	3,8 - 3500		4,8 - 3500	8,3 - 2500	4,8 - 3500	8,3 - 2500	10,9 - 2800
Max. drej.moment DIN (m.kg.-omd/m.)	4,0 - 3500		5,0 - 3500	8,6 - 2500	5,0 - 3500	8,6 - 2500	11,0 - 2800
Krumtap, antal lejer	2		3	5	3	5	5
Tændings-/Indsprøjtningens-orden				1 - 3 - 4 - 2		1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2
Tændrør:	AC		C 42 LTS	C 42 LTS	C 42 LTS	C 42 LTS	42 LTS
Bosch	W 225 T1		WA 200 T30	BN 6 Y	BN 6 Y	BN 9 Y	BN 79 Y
Champion	L 85		BN 6 Y	BN 9 Y	BN 6 Y	BN 9 Y	BN 79 Y
Eyquem	755		800 LJS	755 LJS	800 LJS	755 LJS	803 LJS
Magneti-Marelli	CW 7 N						
Marchal	34 S	35	SCGT 34,5 H	SCGT 34,5 H	SCGT 34,5 H	SCGT 34,5 H	
Karburator: Solex	26/35 CSIC		26/35 CSIC/244	32 PBISA 12/A230	26/35 CSIC 244	32 PBISA 12/341	2 carbu. 35 BISA 8
Weber						32/34 DMTC 2/100	

1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner

4 Ekstraudstyr, TRX dæk

7 BX 16 TRS

2 Ekstraudstyr til GSA X1

5 BX 14 RE - BX 16

8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde

3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

6 Incl. kalecherude

9 Bagsæder nedfældet

GSA Special Pallas	GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS	BX 19 D BX 19 TRD	D	CX 25 Pallas D	RD Turbo TRD Turbo	CX 25 Limousine Turbo
	G 13/646		150 A	150 C	171 B	162		M 25/629		M 25/648
	4 à plat		4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne		4 en ligne		4 en ligne
	7		6	7	7	6		10		7
	79,4 - 65,6		75 - 77	75 - 77	83 - 73	83 - 88		93 - 92		93 - 92
	1299		1360	1360	1580	1905		2500		2500
	8,7/1		9,3/1	9,3/1	9,5/1	23,5/1		22,25/1		21/1
	47 - 5500		44,6 - 5500	51,8 - 5750	67 - 6000	47 (CEE) - 4600		54 - 4250		70 - 3700
	65 - 5500		62 - 5500	72 - 5750	92,5 - 6000	65 - 4600		75 - 4250		95 - 3700
	9,4 - 3500		10,6 - 2500	10,6 - 3000	12,9 - 3500	11,8 (CEE) - 2000		14,7 - 2000		21,6 - 2000
	9,8 - 3500		11,0 - 2500	11,0 - 3000	13,4 - 3500	12,2 - 2000		15,3 - 2000		22,0 - 2000
	3		5	5	5	5		5		5
	1 - 4 - 3 - 2		1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2		1 - 3 - 4 - 2		1 - 3 - 4 - 2
	41,4 XLS		C 42 LTS	C 42 LTS	C 42 LTS					
	W 200 T 30		H 6 D0	H 6 D0				Pompe et Injecteurs CAV		Pompe (DPC)
	N 7 Y		BN 9 Y	BN 9 Y	BN 79 Y			et Injecteurs		et Injecteurs
	800 LS		755 LJS	755 LJS	803 LJS			CAV - RotoDiesel		CAV - RotoDiesel
	CW 8 LP									
	GT 34,2 H		SC GT 34,5 H	SC GT 34,5 H						
	28 CIC 4/247		30 - 30 Z2/329	32 - 34 Z2/348		32 - 34 Z1/319				
	30 DGS 25/250					32 - 34 DRTC 100 W				

10 Til taget, bagsæder nedfældet

13 Værdier til kalece version

11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD

12 Ekstraudstyr

15 BX TRS og 19 TRD

BERLINE MODELLER	CX		CX 25 Pallas IE	CX 25 GTI	CX 25 Prestige
	20	20 TRE			
Motor:					
Type	829 - A 5			M 25/659	
Antal cylindre	4 en ligne			4 en ligne	
Franske CV (hk)	10		12	13	12
Boring/Slaglængde (mm)	88 - 82			93 - 92	
Cylindervolumen (cm ³)	1995			2500	
Kompressionsforhold	9,2/1			8,75/1	
Max. effekt ISO (KW omd/min.)	76,5 - 5500			100 - 5000	
Max. effekt DIN (hk omd/min.)	106 - 5500			138 - 5000	
Max. drej.moment ISO (m.daN-omd/m.)	16,3 - 3250			20,6 - 4000	
Max. drej.moment DIN (m.kg.-omd/m.)	16,9 - 3250			21,5 - 4000	
Krumtap, antal lejer	5			5	
Tændings-/Indsprøjtnings-orden	1 - 3 - 4 - 2			1 - 3 - 4 - 2	
Tændrør:	AC			C 42 LTS	
Bosch					
Champion	BN 9 Y			L 82 Y	
Eyquem	755 LJS			755 SX	
Magneti-Marelli					
Marchal	SCGT 34,5 H				
Karburator: Solex	34 CICF/214			Injection électronique	
Weber	34 DMTR 46/250			L - Jetronic (Bosch)	

- 2
- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner | 4 Ekstraudstyr, TRX dæk | 7 BX 16 TRS |
| 2 Ekstraudstyr til GSA X1 | 5 BX 14 RE - BX 16 | 8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde |
| 3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 6 Incl. kalecherude | 9 Bagsæder nedfældet |



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 10 Til taget, bagsæder nedfældet | 13 Værdier til kalece version |
| 11 Ved 1500 kg. som max. anhangervægt | 14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD |
| 12 Ekstraudstyr | 15 BX TRS og 19 TRD |

WEEK-END og VAREBILER	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV	VISA Entreprise
Motor: Type	AM2 A	A06/635	V06/644	109/5F	V06/644
Antal cylindre	2 à plat	2 à plat	2 à plat	4 en ligne	2 à plat
Franske CV (hk)	3	3	4	6	4
Boring/Slaglængde (mm)	74 - 70	74 - 70	77 - 70	72 - 69	77 - 70
Cylindervolumen (cm ³)	602	602	652	1124	652
Kompressionsforhold	8,5/1	8,5/1	9,5/1	9,7/1	9,5/1
Max. effekt ISO (KW omd/min.)	21 - 5750	21 - 5750	24,8 - 5500	36 - 5500	24,8 - 5500
Max. effekt DIN (hk omd/min.)	29 - 5750	29 - 5750	34,5 - 5500	50 - 5500	34,5 - 5500
Max. drej.moment ISO (m.daN-omd/m.)	3,8 - 3750	3,8 - 3500	4,8 - 3500	8,3 - 2500	4,8 - 3500
Max. drej.moment DIN (m.kg.-omd/m.)	4,0 - 3750	4,0 - 3500	5,0 - 3500	8,6 - 2500	5,0 - 3500
Krumtap, antal lejer	2	2	3	5	3
Tændings-/Indsprøjtningens-orden				1 - 3 - 4 - 2	
Tændrør: AC	42 F	42 F	42 LTS	42 LTS	42 LTS
Bosch	W 225 T1	W 225 T1	WA 200 T 30		WA 200 T 30
Champion	L 85	L 85	BN 6Y	BN 9Y	BN 6Y
Eyquem	755	755	800 LJS		800 LJS
Magneti-Marelli		CW 7N			
Marchal		35	SCGT 34,5 H	SCGT 34,5 H	SCGT 34,5 H
Karburator: Solex	26/35 CSIC/225	26/35 CSIC/225	26/35 CSIC/244	32 PBISA 12/A 230	26/35 CSIC/244
Weber					32/34 DMTC 2/100 - W 120-50

- 1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse
2 Ekstraudstyr
3 1,69 m. for varebils version
4 Smøres ved motorolie tryk

- 5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt
6 Passagersædet vipet fremover
7 Forlænget og forhøjet version

- 8 Forlænget version
9 Forhøjet version
10 Under tag, sæde(r) nedfældet

VISA 11E Entreprise	Breaks GSA		Breaks CX				
	Special Club	Special Entreprise	25 D	Familiale 25 D	25 TRD Turbo	20	Familiale 20
109/5F	G 13/646		M 25/629		M 25/648		829 A5
4 en ligne	4 à plat				4 en ligne		
6	7		10		7		10
72 - 69	79,4 - 65,6		93 - 92		93 - 92		88 - 82
1124	1299		2500		2500		1995
9,7/1	8,7/1		22,25/1		21/1		9,2/1
36 - 5500	47 - 5500		54 - 4250		70 - 3700		76,5 - 5500
50 - 5500	65 - 5500		75 - 4250		95 - 3700		106 - 5500
8,3 - 2500	9,4 - 3500		14,7 - 2000		21,6 - 2000		16,3 - 3250
8,6 - 2500	9,8 - 3500		15,3 - 2000		22 - 2000		16,9 - 3250
5	3				5		
1 - 3 - 4 - 2	1 - 4 - 3 - 2				1 - 3 - 4 - 2		
C 42 LTS	41,4 XLS						C 42 LTS
BN 9Y	W 6 D		Pompe (D.P.A.)		Pompe (D.P.C.)		BN 9Y
755 LJS	BN 7Y		et Injecteurs		et Injecteurs		755 LJS
	800 LS						
	CW 8 LP		CAV - RotoDiesel		CAV - RotoDiesel		SCGT 34,5 H
SCGT 34,5 H	GT 34,2 H						34 CICF/214
32 PBISA 12/341	28 CIC 4/247						34 DMTR 46/250

WEEK-END og VAREBILER	Break CX	C 25 Fourgon				C 35 Fourgon	
	25 TRI	Essence		Diesel		RE	RD
		1000	1300	1000	1300		
Motor:							
Type	M 25/659	XM 7T	XN 1T	U 25/651		B 20/614	B 25/637
Antal cylindre		4 en ligne				4 en ligne	
Franske CV (hk)	12	10	11	10		9	8
Boring/Slaglængde (mm)	93 - 92	84 - 81	88 - 81	93 - 92		86 - 85,5	93 - 92
Cylindervolumen (cm ³)	2500	1796	1971	2500		1985	2500
Kompressionsforhold	8,75/1	7,5/1	8/1	22,25/1		8/1	22,25/1
Max. effekt ISO (KW omd/min.)	100 - 5000	50 - 4800	56,5 - 5000	54,4 - 4100		47 - 4750	50 - 4000
Max. effekt DIN (hk omd/min.)	138 - 5000	69 - 4800	78 - 5000	75 - 4100		65 - 4750	69,5 - 4000
Max. drej.moment ISO (m.daN-omd/m.)	20,6 - 4000	13,4 - 2300	15,0 - 2500	14,7 - 2000		12,8 - 2500	15,1 - 2000
Max. drej.moment DIN (m.kg.-omd/m.)	21,5 - 4000	13,9 - 2300	15,5 - 2500	15,0 - 2000		13,3 - 2500	15,7 - 2000
Krumtap, antal lejer		5	5	5		5	
Tændings-/Indsprøjtningens-orden		1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2	1 - 3 - 4 - 2		1 - 3 - 4 - 2	
Tændrør:	AC	42 XLS					
	Bosch			Pompe		W 225 T 35	Pompe
	Champion	L 82 Y	N 9Y	et Injecteurs		L 87 Y ou CW 7 N	et Injecteurs
	Eyquem	755 SX					
	Magneti-Marelli						
	Marchal		GT 34-5 H	CAV - RotoDiesel		35/1B	CAV - RotoDiesel
Karburator:	Solex		34 BICSA			32 SEI	
	Weber						

- 1 Ekstraustyr, 5 trins gearkasse 5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt 8 Forlænget version
- 2 Ekstraustyr 6 Passagersædet vipet fremover 9 Forhøjet version
- 3 1,69 m. for varebils version 7 Forlænget og forhøjet version 10 Under tag, sæde(r) nedfældet
- 4 Smøres ved motorolie tryk

tilbehør

BERLINE MODELLER		2 CV 6 Spécial-Club Charleston	MEHARI 4 x 2 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA 11 E VISA 11 RE VISA 11 RE décapotable		VISA GT
Transmission:							BV 4	BV 5 ①	
1.		5,2029	6,0606	4,5454	3,0833	4,5454	3,0833	3,0833	3,0833
2.		2,6567	3,0892	2,5000	1,6470	2,5000	1,6470	1,8235	1,8235
3.		1,7857	1,9230	1,6428	1,0937	1,6428	1,0937	1,1923	1,1923
4.		1,3158	1,4210	1,1467	0,7500	1,1467	0,7500	0,8928	0,8928
5.								0,9117	0,7179
Bak		5,2029	6,0606	4,1841	2,8333	4,1841	2,8333	2,8333	2,8333
Kron og spidshjul		8 x 33	8 x 31	9 x 35	17 x 54	9 x 35	16 x 57	15 x 58	15 x 58
1.		5,13	4,77	5,66	8,12	5,66	7,45	6,87	6,67
2.		10,06	9,36	10,30	15,20	10,30	13,96	11,62	11,28
3.		14,98	15,04	15,67	22,90	15,67	21,02	17,76	17,26
4.		20,33	20,37	22,45	33,40	22,45	30,67	23,74	23,05
5.								29,52	28,66
Bak		5,13	4,77	6,15	8,84	6,15	8,11	7,48	7,26
Hjul: (tommer)		4 J 15		400 B 13		4 1/2 B 13		120 TR 340 FH 3,30	
Dæk:									
For		125 - 15 X	135 - 15 X ou ZX	135 SR 13 XZX		145 SR - 13 XZX ou MX		160/65 R 340 TRX	
Bag		125 - 15 X	135 - 15 X ou ZX	135 SR 13 XZX		145 SR - 13 XZX ou MX		160/65 R 340 TRX	
Dæktryk (bar) For-Bag		1,4 - 1,8	1,4 - 1,8	1,6 - 1,9	1,9 - 1,9	1,7 - 2,0	1,8 - 2,0	1,8 - 1,9	
Rulningsdistance (m)		1,84	1,87		1,67		1,72	1,67	

1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner.

4 Ekstraudstyr, TRX dæk

7 BX 16 TRS

2 Ekstraudstyr til GSA X1

5 BX 14 RE - BX 16

8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde

3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

6 Incl. kalecherude

9 Bagsæder nedfældet

GSA Special Pallas		GSA X1		GSA X3		BX		BX 14 E BX 14 RE		BX 16 RS BX 16 TRS		BX 19 D BX 19 TRD		CX 25 D Pallas D		CX 25 RD Turbo TRD Turbo		CX 25 Limousine Turbo	
BV 4		BV5 longue ⑫		BV 4		BV 5 courte ⑫								BV 4 ⑬		BV 5 courte			
3,8181		3,8181		3,8181		3,8181		3,8819		3,8819		3,3076		3,3076		3,1666		3,1666	
2,2941		2,2941		2,2941		2,2941		2,0742		2,2962		1,8823		1,8823		1,8333		1,8333	
1,5000		1,5000		1,5000		1,5000		1,3772		1,5151		1,2800		1,2800		1,3333		1,2500	
1,0312		1,1333		1,0312		1,1333		0,9446		1,1243		0,9687		0,9687		0,8000		0,9393	
		0,9117				0,9117				0,9040		0,7567		0,7567				0,7333	
4,1818		4,1818		4,1818		4,1818		3,5676		3,5676		3,3333		3,3333		3,1538		3,1538	
		8 x 33				8 x 35		15 x 58		16 x 67		16 x 63		13 x 59		16 x 61			
7,20		7,20		7,20		6,78		7,19		7,18		7,76		8,26		8,21		8,21	
11,98		11,98		11,98		11,29		13,45		12,16		13,65		14,51		14,19		14,19	
18,32		18,32		18,32		17,28		20,27		18,60		20,08		21,35		22,97		20,82	
26,65		24,25		26,65		22,87		29,57		24,84		26,53		28,21		32,55		27,71	
		30,15				28,42				30,89		33,97		36,13		35,50		44,57	
6,57		6,57		6,57		6,19		7,83		7,81		7,71		8,19		8,25		8,25	
		4 1/2 J 15				4 1/2 B 14 FH 4 - 30				5 B 14 FH 4 - 25				5 1/2 J 14		150 TR 390		5 1/2 J 14	
		145 SR - 15 XZX				145 SR 14 XZX ou MX				165 - 70 - R 14 MXL				185 SR - 14 XZX		190/65 HR 390 TRX		185 SR 14 XZX	
		145 SR - 15 XZX				145 SR 14 XZX ou MX				165 - 70 - R 14 MXL				175 SR - 14 XZX		190/65 HR 390 TRX		185 SR 14 XZX	
		1,8 - 1,9				1,9 - 2,0				2,0 - 2,0		2,1 - 2,1		2,2 - 2,1		2,4 - 2,0		2,2 - 2,1	
		1,89				1,80				1,795				1,97		1,91		1,97	

10 Til taget, bagsæder nedfældet

13 Værdier til kalece version

11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD

12. Ekstraudstyr

15 BX TRS og 19 TRD

BERLINE MODELLER	CX		CX 25 Pallas IE		CX 25 GTI		CX 25 Prestige				
	20	20 TRE									
Transmission:	BV 4 ③	BV 5 courte	BV 5 longue		Automatic ⑫		BV 5 courte		BV 5 longue		Automatic ⑫
1.	3,1666	3,1666	3,1666		2,478		3,1666				2,478
2.	1,8333	1,8333	1,8333		1,478		1,8333				1,478
Udveksling i gearkasse	1,1333	1,2500	1,2500		1,000		1,2500				1,000
3.	0,8000	0,9393	0,9393				0,9393				
4.		0,7333	0,7333				0,7333				
5.											
Bak	3,1538	3,1538	3,1538		2,085		3,1538				2,085
Kron og spidshjul	13 x 59		15 x 61		13 x 62		14 x 59		15 x 61		13 x 62
1.	8,21	8,21	9,17	8,89 ④	14,46	14,02 ④	8,58	9,17	8,89 ④	14,46	14,02 ④
Hastighed km/t. ved 1000 motor omdr/min.	14,19	14,19	15,85	15,36	24,25	23,51	14,82	15,85	15,36	24,25	23,51
2.	22,97	20,82	23,24	22,54	35,88	34,79	21,75	23,24	22,54	35,88	34,79
3.	32,55	27,71	30,93	29,99			28,93	30,93	29,99		
4.		35,50	39,63	38,42			37,07	39,63	38,42		
5.											
Bak	8,25	8,25	9,20	8,92	17,19	16,67	8,61	9,20	8,92	17,19	16,67
Hjul: (tommer)	5 1/2 J 14		5 1/2 J 14 ou 150 TR 390 ④		150 TR 390		5 1/2 J 14 ou 150 TR 390 ④				
Dæk:					Option						Option
For	185 HR - 14 XVS		185 HR 14 XVS		190/65 HR 390 TRX		190/65 HR 390 TRX		185 HR 14 XVS		190/65 HR 390 TRX
Bag	175 HR - 14 XVS		185 HR 14 XVS		190/65 HR 390 TRX		190/65 HR 390 TRX		185 HR 14 XVS		190/65 HR 390 TRX
Dæktryk (bar) For-Bag	2,0 - 2,1		2,0 - 2,1		2,2 - 1,4		2,2 - 1,4		2,2 - 2,2		2,2 - 1,4
Rulningsdistance (m)	1,97		1,97		1,91		1,91		1,97		1,91

1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner

4 Ekstraudstyr, TRX dæk

7 BX 16 TRS

2 Ekstraudstyr til GSA X1

5 BX 14 RE - BX 16

8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde

3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

6 Incl. kalecherude

9 Bagsæder nedfældet

10 Til taget, bagsæder nedfældet

13 Værdier til kalece version

11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD

12 Ekstraudstyr

15 BX TRS og 19 TRD

CITROËN

SERVICE

WEEK-END og VAREBILER	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV	VISA Entreprise
Transmission:					
Udveksling i gearkasse					
1.	5,7471	6,0606	4,5454	3,0833	4,5454
2.	2,9351	3,0892	2,5000	1,6470	2,5000
3.	1,9230	1,9230	1,6428	1,0937	1,6428
4.	1,3500	1,4210	1,1467	0,7500	1,1467
5.					
Bak	5,7471	6,0532	4,1841	2,8333	4,1841
Kron og spidshjul		8 x 31	9 x 35	17 x 54	9 x 35
Hastighed km/t. ved 1000 motor omdr/min.					
1.	5,02	4,77	5,66	8,12	5,66
2.	9,86	9,36	10,30	15,20	10,30
3.	15,04	15,04	15,67	22,90	15,67
4.	21,44	20,37	22,45	33,40	22,45
5.					
Bak	5,02	4,77	6,15	8,84	6,15
Hjul: (tommer)		4 J 15		400 B 13	400 B 13
Dæk:					
For	135 - 15 ZX	135 - 15 X ou ZX	135 SR - 13 XZX	135 SR - 13 XZX	135 SR - 13 XZX
Bag	135 - 15 ZX	135 - 15 X ou ZX	135 SR - 13 XZX	135 SR - 13 XZX	135 SR - 13 XZX
Dæktryk (bar) For-Bag	1,4 - 2,0	1,4 - 1,8	1,6 - 1,9	1,9 - 1,9	1,7 - 2,0
Rulningsdistance (m)		1,87		1,67	1,67

1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

4 Smøres ved motorolie tryk

7 Forlænget og forhøjet version

2 Ekstraudstyr

5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

8 Forlænget version

3 1,69 m. for varebils version

6 Passagersædet vipet fremover

9 Forhøjet version

VISA 11E Entreprise	Breaks GSA		Breaks CX				
	Special Club	Special Entreprise	25 D	Familiale 25 D	25 TRD Turbo	20	Familiale 20
	BV 4 ou BV5 ②		BV 4 ①	BV 5 courte	BV 5	BV 4 ①	BV 5 courte
3,0833	3,8181	3,8181	3,1666	3,1666	3,1666	3,1666	3,1666
1,6470	2,2941	2,2941	1,8333	1,8333	1,8333	1,8333	1,8333
1,0937	1,5000	1,5000	1,1333	1,2500	1,2068	1,1333	1,2500
0,7500	1,0312	1,1333	0,8000	0,9393	0,8823	0,8000	0,9393
		0,9117		0,7333	0,6739		0,7333
2,8333	4,1818	4,1818	3,1538	3,1538	3,1538	3,1538	3,1538
16 x 57	8 x 33		13 x 59		16 x 61	13 x 59	
7,45	7,20	7,20	8,21	8,21	9,47	8,21	8,21
13,96	11,98	11,98	14,19	14,19	16,38	14,19	14,19
21,02	18,32	18,32	22,97	20,82	24,89	22,97	20,82
30,67	26,65	24,25	32,55	27,71	34,04	32,55	27,71
		30,15		35,50	44,57		35,50
8,11	6,57	6,57	8,25	8,25	9,52	8,25	8,25
4 1/2 B 13	4 1/2 J 15		5 1/2 J 14		150 TR 390	5 1/2 J 14	
145 SR - 13 XZX ou MX	145 SR - 15 XZX		185 SR - 14 XZX		190/65 HR - 390 TRX	185 HR - 14 XVS	
145 SR - 13 XZX ou MX	145 SR - 15 XZX		185 SR - 14 XZX		190/65 HR - 390 TRX	185 HR - 14 XVS	
1,8 - 2,0	1,8 - 2,1		2,2 - 2,2		2,4 - 1,9	2,0 - 2,1	
1,72	1,89		1,97		1,91	1,97	

10 Under tag, sæde(r) nedfældet

WEEK-END og VAREBILER	Break CX		C 25 Fourgon				C 35 Fourgon	
	25 TRI		Essence		Diesel		RE	RD
	BV 5 longue	Automatic ②	1000	1300	1000	1300		
Transmission:			BV 4	BV 5	BV 4	BV 5		
Udveksling i gearkasse								
1.	3,1666	2,478	3,727	3,727	3,727	3,727	3,250	
2.	1,8333	1,478	1,944	1,944	1,944	1,944	1,684	
3.	1,2500	1,000	1,250	1,370	1,250	1,370	1,216	
4.	0,9393		0,829	0,969	0,829	0,969	0,829	
5.	0,7333			0,767		0,767	0,625	
Bak	3,1538	2,085	3,154	3,154	3,154	3,154	3,154	
Kron og spidshjul	15 x 61	13 x 62	13 x 62	12 x 62	13 x 62	12 x 62	8/35 - 31/55 (réd.)	9/35 - 31/55 (réd.)
1.	8,89	14,02	6,4	6,1	6,4	6,1	5,17	5,81
2.	15,36	23,51	12,2	11,8	12,2	11,8	9,97	11,22
3.	22,54	34,79	19,0	16,7	19,0	16,7	14,82	16,68
4.	29,99		28,7	23,6	28,7	23,6	20,27	22,80
5.	38,42			29,8		29,8	26,89	30,24
Bak	8,92	16,67	7,5	7,3	7,5	7,3	5,32	5,99
Hjul: (tommer)	150 TR 390		5 JK 14 HE	6 JK 14 HE	5 JK 14 HE	6 JK 14 HE	5 1/2 JK - 16 - 6 - 90	
Dæk:								
For	190/65 HR 390 TRX		165 R 14	185 R 14	165 R 14	185 R 14	195 - 16 XCA	
Bag	190/65 HR 390 TRX		165 R 14	185 R 14	165 R 14	185 R 14	195 - 16 XCA	
Dæktryk (bar) For-Bag	2,4 - 1,9		3,9 - 4,5	3,7 - 4,5	3,9 - 4,5	3,7 - 4,5	4,0 - 4,5	
Rulningsdistance (m)	1,91		1,89	1,97	1,89	1,97	2,175	

1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

4 Smøres ved motorolie tryk

7 Forlænget og forhøjet version

2 Ekstraudstyr

5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

8 Forlænget version

3 1,69 m. for varebils version

6 Passagersædet vipet fremover

9 Forhøjet version

10 Under tag, sæde(r) nedfældet



BERLINE MODELLER	2 CV 6 Spécial-Club Charleston	MEHARI 4 x 2 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA 11 E VISA 11 RE VISA 11 RE décapotable	VISA GT
Styretøj: Udveksling	1/17		1/18,4	1/21,45	1/19,3	1/21	1/21,21
Antal ratomdrejninger	3,25		3,33	3,92	3,33	3,42	3,75
Ratdiameter (mm)	390				380		
Vendediameter: Kantstene/mure (m)	10,70 - 11,20	10,60 - 11,00	8,90 - 9,40	8,90 - 9,40	9,30 - 9,85		9,46 - 9,89
Hjuludslag, indvendige hjul	34° à 35°			44°			42°
Bremser: Skiver (D). Tromler (T) For-Bag	D - T		Assisté sur RE			Assisté	
Diameter (mm) For-Bag	244 - 180		D - T			D - T	
Belægningsoverflade (cm ²) For-Bag	84 - 224		244,5 - 180			241 - 180	
			154 - 158			128 - 158	
El-anlæg: Tændingstype	Classique		AEI	Transistorisé	AEI	Transistorisé	
Batteri (Volt-Amp/timer)	12 - 125/25		12 - 180/36	12 - 140/28	12 - 175/35		
Generator (Watt)	390 - 28		462 - 33				

1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner

4 Ekstraudstyr, TRX dæk

7 BX 16 TRS

2 Ekstraudstyr til GSA X1

5 BX 14 RE - BX 16

8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde

3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

6 Incl. kalecherude

9 Bagsæder nedfældet

GSA Special Pallas	GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS	BX 19 D BX 19 TRD	CX 25 D Pallas D		RD Turbo TRD Turbo	CX 25 Limousine Turbo
						Mécanique	Mécaniq.	Assistée Ⓜ	DIRAVI	
				1/19	1/20	1/23	1/15,5	1/13,5		
				3,80	3,76	4,38	2,83	2,5	2,4	
				380	380	380		380		
				9,66 - 10,40	10,17 - 10,90	10,18-10,90	10,35-11,23	11,70 - 12,50		12,50 - 13,40
				40° à 45° 30	43°	42°	40°	41° à 44°		
Assisté						Assisté			Assisté	
D - D						D - D			D - D	
270 - 178						266 - 224			260 - 244	
142,5 - 71						140 - 68			220 - 74	
Transistorisé						Transistorisé				
12 - 200/40		12 - 225/45		12 - 175/35		12 - 225/45		12 - 300/50		12 - 440/88
540 - 40						675		972 - 72	1080 - 80	1080 - 80

10 Til taget, bagsæder nedfældet

13 Værdier til kalece version

11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD

12 Ekstraudstyr

15 BX TRS og 19 TRD

BERLINE MODELLER	CX		CX 25 Pallas IE	CX 25 GTI	CX 25 Prestige
	20	20 TRE			
Styretøj:	DIRAVI				
Udveksling	1/13,5				
Antal ratomdrejninger	2,5				
Ratdiameter (mm)	380				
Vendediameter: Kantstene/mure (m)	11,70 - 12,50		12,50 - 13,40		
Hjuludslag, indvendige hjul	41° à 44°				
Bremser:	Assisté				
Skiver (D). Tromler (T) For-Bag	D - D				
Diameter (mm) For-Bag	260 - 224				
Belægningsoverflade (cm ²) For-Bag	220 - 74				
El-anlæg:	Transistorisé		AEI		
Tændingstype	12 - 225/45		12 - 300/60		12 - 350/70
Batteri (Volt-Amp/timer)	972 - 72		1080 - 80		
Generator (Watt)					

tilbehør

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner | 4 Ekstraudstyr, TRX dæk | 7 BX 16 TRS |
| 2 Ekstraudstyr til GSA X1 | 5 BX 14 RE - BX 16 | 8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde |
| 3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 6 Incl. kalecherude | 9 Bagsæder nedfældet |

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 10 Til taget, bagsæder nedfældet | 13 Værdier til kalece version |
| 11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD |
| 12 Ekstraudstyr | 15 BX TRS og 19 TRD |

WEEK-END og VAREBILER	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV	VISA Entreprise
Styretøj: Udveksling	1/17		1/18,4	1/21,45	1/19,3
Antal ratomdrejninger	3,25		3,33	3,92	3,33
Ratdiameter (mm)	390			380	380
Vendediameter: Kantstene/Mure (m)	11,20 - 11,44	10,60 - 11,00		8,90 - 9,40	9,30 - 9,85
Hjuludslag, indvendige hjul	34° à 35°			44°	44°
Bremser: Skiver (D) Tromler (T) For-Bag	D - T			D - T	D - T
Diameter (mm) For- Bag	244 - 180			244,5 - 180	244,5 - 180
Belægningsflade (cm ²) For-Bag	84 - 224			154 - 158	154 - 158
El-anlæg: Tændingstype	Classique		AEI	Transistorisé	AEI
Batteri (Volt-Amp/timer)	12 - 125/25		12 - 180/36	12 - 140/28	12 - 175/35
Generator (Watt)	390 - 28			462 - 33	462 - 33

1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

2 Ekstraudstyr

3 1,69 m. for varebils version

4 Smøres ved motorolie tryk

5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

6 Passagersædet vippet fremover

7 Forlænget og forhøjet version

8 Forlænget version

9 Forhøjet version

10 Under tag, sæde(r) nedfældet

VISA 11E Entreprise	Breaks GSA Special Club	Special Entreprise	25 D	Familiale 25 D	Breaks CX 25 TRD Turbo	20	Familiale 20
			DIRAVI				
1/21	1/19				1/13,5		
3,42	3,80				2,5		
380	380				380		
9,46 - 9,89	9,66 - 10,40				12,50 - 13,40		
42°	40° à 45°30				41° à 44°		
Assisté	Assisté				Assisté		
D - T	D - D				D - D		
244,5 - 180	270 - 178				260 - 235		
154 - 158	142,5 - 71				220 - 145		
Transistorisé	Transistorisé						Transistorisé
12 - 175/35	12 - 200/40		12 - 350/70		12 - 440/88		12 - 225/45
462 - 33	540 - 40			1080 - 80			972 - 72

WEEK-END og VAREBILER	Break CX	C 25 Fourgon				C 35 Fourgon	
	25 TRI	Essence 1000	1300	Diesel 1000	1300	RE	RD
Styretøj:	DIRAVI						
Udveksling	1/13,5	1/25,2				1/29,4	
Antal ratomdrejninger	2,5	4,4				6	
Ratdiameter (mm)	380	430				430	
Vendediameter: Kantstene/Mure (m)	12,50 - 13,40	11,40 - 12,30				11,40 - 12,30	
Hjuludslag, indvendige hjul	41° à 44°					45°	
Bremser:	Assisté	Assisté				Assisté	
Skiver (D) Tromler (T) For-Bag	D - D	D - T				D - D	
Diameter (mm) For-Bag	260 - 235	257,5 - 254				285 - 279	
Belægningsflade (cm ²) For-Bag	220 - 145	184 - 278				278 - 144	
El-anlæg:							
Tændingstype	AEI	Classique			Classique		
Batteri (Volt-Amp/timer)	12 - 300/60	12 - 275/55		12 - 440/88	12 - 250/50	12 - 440/88	
Generator (Watt)	1080 - 80	750 - 50		1000 - 72	750 - 50		

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 8 Forlænget version |
| 2 Ekstraudstyr | 6 Passagersædet vippet fremover | 9 Forhøjet version |
| 3 1,69 m. for varebils version | 7 Forlænget og forhøjet version | 10 Under tag, sæde(r) nedfældet |
| 4 Smøres ved motorolie tryk | | |

CITROËN

SERVICE

BERLINE MODELLER	2 CV 6 Spécial-Club Charleston	MEHARI 4 x 2 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA 11 E VISA 11 RE VISA 11 RE décapotable	VISA GT
<i>Dimensioner:</i>							
Længde - Bredde (m)	3,83 - 1,48	3,52 - 1,53		3,43 - 1,54		3,69 - 1,535 (1,510 E)	
Højde - Akselafstand (m)	1,60 - 2,40	1,63 - 2,37		1,38 - 2,23	1,41 - 2,43	1,41 - 2,42	
Sporvidde: For-Bag	1,26 - 1,26	1,26 - 1,26		1,29 - 1,27	1,29 - 1,24	1,30 - 1,25	
Bagklap: Læsehøjde/Bredde		0,960 - 0,965		1,020 - 0,670		0,904 - 0,776	
Rudeareal (dm ²)	146	155 (6)		201		226	
Bagagerums volumen (dm ³)	220	2010 (maxi)		214 - 532 (8)		300 - 690 (8)	300 - 803 (8)
<i>Vægt: (kg)(Fransk norm)</i>							
Egenvægt - Totalvægt	585 - 930	570 - 955	710 - 1035	749 - 1090	755 - 1090	810 - 1235	830 - 1170
Vægtfordeling For-Bag	343 - 242	355 - 215	426 - 284	459 - 290	445 - 310	495 - 315	510 - 320
Anhænger: u. og m. bremse		270 - 400	350 - 500	370 - 750	375 - 500	405 - 750	415 - 750
Max. tryk på: kugle - bagagebærer	35 - 30	35 - 0		40 - 50		45 - 60	

GSA Special Pallas	GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS	BX 19 D BX 19 TRD	CX 25 D Pallas D		RD Turbo TRD Turbo	CX 25 Limousine Turbo
	4,18 - 1,63				4,23 - 1,65 (1,66 (4))			4,66 - 1,77		4,91 - 1,77
	1,35 - 2,55				1,360 - 2,655			1,36 - 2,85		1,375 - 3,095
	1,38 - 1,33		1,410 - 1,354		1,420 - 1,354		1,514 - 1,36	1,522 - 1,368		1,514 - 1,36
	0,91 - 0,86				0,47 - 0,86					
	260				298 - 304 (5)			293		308
	435 - 766 (8) - 1400 (10)				444 - 907 (8) 1455 (10)			507		
	920 - 1365	885 - 1380	900 - 1380	950 - 1430	990 - 1480	1370 - 1890	1405 - 1905	1450 - 1920		
	575 - 345	536 - 349	543 - 357	577 - 373	618 - 372	950 - 420	970 - 435	990 - 460		
	460 - 1000	450 - 1000		475 - 1100	495 - 1100	685 - 1300 (11)	700 - 1300 (11)	725 - 1300 (11)		
	50 - 60	60 - 75		70 - 75			100 - 80			

1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner

4 Ekstraudstyr, TRX dæk

7 BX 16 TRS

2 Ekstraudstyr til GSA X1

5 BX 14 RE - BX 16

8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde

3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse-

6 Incl. kalecherude

9 Bagsæder nedfældet

10 Til taget, bagsæder nedfældet

13 Værdier til kalece version

11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD

12 Ekstraudstyr

15 BX TRS og 19 TRD

BERLINE MODELLER	CX		CX 25 Pallas IE	CX 25 GTI	CX 25 Prestige
	20	20 TRE			
Dimensioner:					
Længde - Bredde (m)			4,66 - 1,77	4,91 - 1,77	
Højde - Akselafstand (m)			1,36 - 2,845	1,375 - 3,095	
Sporvidde: For-Bag			1,514 - 1,36 (1,522 - 1,368 avec TRX)		
Bagklap: Læsehøjde/Bredde					
Rudeareal (dm ²)			293	308	
Bagagerums volumen (dm ³)			507		
Vægt: (kg)(Fransk norm)					
Egenvægt - Totalvægt	1235 - 1780		1370 - 1885	1450 - 1910	
Vægtfordeling For-Bag	810 - 425		930 - 440	990 - 460	
Anhænger: u. og m. bremse	615 - 1300 (1)		685 - 1300 (1)	725 - 1300 (1)	
Max. tryk på: kugle - bagagebærer			100 - 80		

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner. | 4 Ekstraudstyr, TRX dæk | 7 BX 16 TRS |
| 2 Ekstraudstyr til GSA X1 | 5 BX 14 RE - BX 16 | 8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde |
| 3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 6 Incl. kalecherude | 9 Bagsæder nedfældet |



- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 10 Til taget, bagsæder nedfældet: | 13 Værdier til kalece version |
| 11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD |
| 12 Ekstraudstyr | 15 BX TRS og 19 TRD |

WEEK-END og VAREBILER	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV	VISA Entreprise
<i>Dimensioner:</i>					
Længde - Bredde	4,03 - 1,50	3,52 - 1,53	3,43 - 1,54	3,69 - 1,510	
Højde - Akselafstand (m)	1,825 - 2,535	1,63 - 2,37	1,38 - 2,23	1,41 - 2,43	
Sporvidde: For - Bag	1,26 - 1,26	1,26 - 1,26	1,29 - 1,27	1,29 - 1,24	
Indvendig længde og højde, max.(m)	1,615 - 1,165	1,34 - 0,97	1,10 - 0,93	1,26 - 0,93	
Bredde: max.-min. (varekasse)	1,41 - 0,97	1,15 - 1,00	1,27 - 0,85	1,29 - 0,84	
Bagklap: max. højde og bredde (m)	1,00 - 1,00	0,965	0,67 - 1,18	0,78 - 1,16	
Total varerumsudnyttelse (m ³)	2,27 - 2,52 ④	2,01	1,09	1,22	
<i>Vægt: (kg.) (Fransk norm)</i>					
Egenvægt - Totalvægt	685 - 1165	570 - 955	693 - 1035	739 - 1090	755 - 1090
Last - Totalvægt, incl. anhænger	480 - 1665	380 - 1355	342 - 1535	351 - 1840	445 - 575
Anhænger: u. og m. bremse	335 - 500	270 - 400	345 - 500	365 - 750	375 - 500
Vægtfordeling: max. FOR - BAG	495 - 700	480 - 510	520 - 560	600 - 620	440 - 305
Max. tryk på: Kugle - Bagagebærer	35 - 40	35 - 0	40 - 50	40 - 50	40 - 50

VISA 11E Entreprise	Breaks GSA		Breaks CX				
	Special Club	Special Entreprise	25 D	Familiale 25 D	25 TRD Turbo	20	Familiale 20
3,69 - 1,510	4,16 - 1,63				4,950 - 1,770		
1,41 - 2,42	1,35 - 2,55				1,465 - 3,095		
1,29 - 1,24	1,38 - 1,33		1,514 - 1,390		1,522 - 1,398	1,514 - 1,390	
1,26 - 0,93	③ 1,57 - 0,92		1,950 - 0,958	1,160 - 0,958	1,950 - 0,958		1,160 - 0,958
1,29 - 0,84	1,36 - 1,08				1,340 - 1,124		
0,78 - 1,16	0,90 - 0,95				0,900 - 0,820		
1,22	0,645 - 1,504 ⑩	1,660	1,163 - 2,128 ⑩	0,458 - 1,062 ⑩	1,163 - 2,172 ⑩	1,163 - 2,128 ⑩	0,458 - 1,062 ⑩
810 - 1240	920 - 1365	900 - 1365	1500 - 2190	1505 - 2190	1520 - 2200	1390 - 2080	1400 - 2080
430 - 1850	445 - 2365	465 - 2365	690 - 3490	685 - 3490	680 - 3500	690 - 3380	680 - 3380
405 - 750		460 - 1000		755 - 1300 ⑤	750 - 1300 ⑤		695 - 1300 ⑤
495 - 315		745 - 710		1175 - 1030			1065 - 1030
45 - 60		50 - 60			100 - 80		

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 8 Forlænget version |
| 2 Ekstraudstyr | 6 Passagersædet vipet fremover | 9 Forhøjet version |
| 3 1,69 m. for varebils version | 7 Forlænget og forhøjet version | 10 Under tag, sæde(r) nedfældet |
| 4 Smøres ved motorolie tryk | | |

WEEK-END og VAREBILER	Break CX 25 TRI	C 25 Fourgon				C 35 Fourgon	
		Essence		Diesel		RE	RD
		1000	1300	1000	1300		
<i>Dimensioner:</i>							
Længde - Bredde	4,950 - 1,770	4,759 (5,489 ⑥) - 1,965				4,960 - 1,990	
Højde - Akselafstand (m)	1,465 - 3,095	2,096 (2,424 ⑦) - 2,923 (3,653 ⑧)				2,370 - 3,200	
Sporvidde: For - Bag	1,522 - 1,398	1,682 - 1,650				1,66 - 1,692	
Indvendig længde og højde, max. (m)	1,950 - 0,958	2,680 (3,410 ⑥) - 1,519 - 1,835 ⑦)				3,005 - 1,825	
Bredde: max.-min. (varekasse)	1,340 - 1,124	1,715 - 1,220				1,790 - 1,300	
Bagklap: max. højde og bredde (m)	0,900 - 0,820	1,372 (1,790 ⑦) - 1,314				1,650 - 1,920 ⑦) - 1,430	
Total varerumsudnyttelse (m ³)	1,163 - 2,172 ⑩	6,50 à 10,20 ⑦				9,3	
<i>Vægt: (kg.) (Fransk norm)</i>							
Egenvægt - Totalvægt	1465 - 2165	1380 - 2450	1395 - 2800	1480 - 2550	1495 - 2900	1615 - 3500	1665 - 3500
Last - Totalvægt, incl. anhænger	700 - 3465	1070 - 3850	1405 - 4200	1070 - 4050	1405 - 4400	1885 - 4750	1835 - 4750
Anhænger: u. og m. bremse	730 - 1300 ⑤	690 - 1400	695 - 1400	740 - 1500	745 - 1500	750 - 1250	
Vægtfordeling: max. FOR - BAG	1160 - 1030	1460 - 1460	1550 - 1680	1460 - 1460	1550 - 1680	1850 - 1900	
Max. tryk på: Kugle - Bagagebærer	100 - 80	50 - 200				50 - 300	

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 8 Forlænget version |
| 2 Ekstraudstyr | 6 Passagersædet vipet fremover | 9 Forhøjet version |
| 3 1,69 m. for varebils version | 7 Forlænget og forhøjet version | 10 Under tag, sæde(r) nedfældet |
| 4 Smøres ved motorolie tryk | | |

tilbehør

BERLINE MODELLER	2 CV 6 Spécial-Club Charleston	MEHARI 4 x 2 (4 places)	LNA	LNA 11 E LNA 11 RE	VISA VISA Club	VISA 11 E VISA 11 RE VISA 11 RE décapotable		VISA GT
Indhold: (liter)								
Brændstoftank	25					40		
Motorolie	2,3		3,0	4,5	3,0	4,5	5,0	5,0
Gearolie	0,9		1,4		1,4			
Bremse-/Hydraulisk væske	0,25		0,36	0,4	0,22		0,29	
Køler indhold	Air		Air	6,5	Air		6,5	
Ydelser: (i sekunder)								
O - 400 m.	22"7	23"6	22"0	19"6	22"4	19"8	19"8	17"5
O - 1000 m.	44"5	46"4	42"1	37"4	42"8	37"9	38"2	33"1
O - 100 km/t.			24"8	15"6	26"2	16"6	17"0	10"9
Max. hastighed km/t.	115	100	125	140	125	140	137	143
Forbrug: (liter pr. 100 km.)								
Ved 90 km/t.	5,4	7,5	5,1	4,7	5,2	4,8	5,8	5,6
Ved 120 km/t.				6,3		6,3	7,5	7,4
Ved bykørsel	6,8	6,8	6,5	5,8	6,5	6,3	6,3	9,6

- | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--|
| 1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner. | 4 Ekstraudstyr, TRX dæk | 7 BX 16 TRS |
| 2 Ekstraudstyr til GSA X1 | 5 BX 14 RE - BX 16 | 8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde |
| 3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse. | 6 Incl. kalecherude | 9 Bagsæder nedfældet |

GSA Special Pallas	GSA X1	GSA X3	BX	BX 14 E BX 14 RE	BX 16 RS BX 16 TRS	BX 19 D BX 19 TRD	CX 25 D Pallas D		CX 25 RD Turbo Limousine Turbo	
	43			44		52			68	
	4					5,0			4,6	
1,4	1,6	1,4	1,6	4,5	5,0	1,4	1,6		1,75	
		4,2			4,0				4,25	
	Air				6,5			12,3		13
								BV 4	BV 5 courte	
19"1	19"1	19"1	18"9	19"5	18"7	17"7	19"6	20"7	20"4	18"7
35"8	35"7	35"8	35"4	37"2	35"2	32"9	36"9	38"5	37"7	35"1
14"2	14"2	14"2	13"8	15"6	13"5	11"9	15"5	17"8	17"1	13"3
158	160	158	164	155	163	176	157	147	156	174
BV 4	BV 5	BV 4	BV 5					BV 4	BV 5	
6,3	6,0	6,3	6,0	5,6	5,5	5,5	4,7	6,5	6,1	5,7
8,2	7,9	8,2	7,9	7,5	7,1	7,3	6,2	8,7	8,1	7,3
8,5	8,5	8,5	8,5	7,7	8,5	9,0	6,5	8,2	8,9	8,6

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 10 Til taget, bagsæder nedfældet | 13 Værdier til kalece version |
| 11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD |
| 12 Ekstraudstyr | 15 BX TRS og 19 TRD |

BERLINE MODELLER	CX		CX 25 Pallas IE	CX 25 GTI	CX 25 Prestige		
	20	20 TRE					
Indhold: (liter)							
Brændstoftank	68						
Motorolie	5,0		4,6				
Gearolie	1,6	1,75	1,75	6,5	1,75	1,75	6,5
Bremse-/Hydraulisk væske	4,25						
Køler indhold	9,6		12,3				
Ydelser: (i sekunder)	BV 4	BV 5 courte					
O - 400 m.	17"9	17"8	17"0	18"2	16"6	17"2	18"4
O - 1000 m. kun med fører	33"5	33"2	31"7	33"5	31"1	32"1	33"9
O - 100 km/t.	12"1	11"7	9"7	11"7	9"2	10"0	12"3
Max. hastighed km/t.	176	176	200	194	201	200	194
Forbrug: (liter pr. 100 km.)	BV 4	BV 5					
Ved 90 km/t. min. lastet	7,9	7,2	7,4	9,2	7,4	8,1	8,6
Ved 120 km/t.	9,7	9,2	9,3	11,4	9,3	9,6	10,5
Ved bykørsel	12,0	12,2	13,6	13,0	13,6	13,6	13,0

1 Ekstraudstyr, kun til RE versioner.

4 Ekstraudstyr, TRX dæk

7 BX 16 TRS

2 Ekstraudstyr til GSA X1

5 BX 14 RE - BX 16

8 Til vindueskant m. nedfældet bagsæde

3 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse

6 Incl. kalecherude

9 Bagsæder nedfældet

10 Til taget, bagsæder nedfældet

13 Værdier til kalece version

11 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt

14 BX 14 RE - BX 16 og 19 TRD

12 Ekstraudstyr

15 BX TRS og 19 TRD

CITROËN

SERVICE

WEEK-END og VAREBILER	ACADIANE	MEHARI 4 x 2 (2 places)	LNA Entreprise 4 CV	LNA Entreprise 6 CV	VISA Entreprise
Indhold: (liter)					
Brændstoftank - Motorolie		25 - 2,3	40 - 3,0	40 - 4,5	40 - 3,0
Gearolie - Bremse-/Hydraulisk væske		0,9 - 0,5	1,4 - 0,36	④ - 0,4	1,4 - 0,22
Kølerindhold		Air	Air	6,5	Air
Ydelser: (i sekunder)					
0 - 400 m		23"6	22"0	19"6	22"4
0 - 1000 m	kun med fører	46"4	42"1	37"4	42"8
Max. hastighed km/t.	96	101	125	140	125
Forbrug: (liter på 100 km.)					
Ved 90 km/t		7,5	5,1	4,7	5,2
Ved 120 km/t	min. lastet			6,3	
Ved bykørsel		6,8	6,5	5,8	6,5
Startstigeevne i % med anhænger	12	11	11	11	11

VISA 11E Entreprise	Breaks GSA				Breaks CX							
	Special Club	Special Entreprise			25 D	Familiale 25 D		25 TRD Turbo	20	Familiale 20		
40 - 4,5	43 - 4,0				68 - 4,6				68 - 5,0			
④ - 0,29	1,4 (BV 4) ; 1,6 (BV 5) - 4,2				1,6 - 4,25		1,75 - 4,25		1,6 - 4,25		1,75 - 4,25	
6,5	Air				12,3		13,0		9,6			
	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 4	BV 5	BV 5			BV 4	BV 5	BV 5
19"8	19"3	19"3	19"3	19"3	21"6	21"7	21"7		18"9	18"6	18"9	18"9
37"9	36"1	36"0	36"1	36"0	40"0	40"2	40"2		35"8	35"0	35"3	35"3
140	155	157	159	158	145	151	151		170	168	165	165
4,8	6,4				6,6	6,2	6,2		6,2	8,1	7,8	7,8
6,3	8,3				8,8	8,2	8,2		8,1	10,6	9,8	9,8
6,3	8,5				8,2	8,9	8,9		8,6	12,0	12,2	12,2
11	14				11				11			

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 8 Forlænget version |
| 2 Ekstraudstyr | 6 Passagersædet vipet fremover | 9 Forhøjet version |
| 3 1,69 m. for varebils version | 7 Forlænget og forhøjet version | 10 Under tag, sæde(r) nedfældet |
| 4 Smøres ved motorolie tryk | | |

WEEK-END og VAREBILER	Break CX		C 25 Fourgon				C 35 Fourgon	
	25 TRI		Essence		Diesel		RE	RD
	1000	1300	1000	1300	1000	1300		
Indhold: (liter)	68 - 4,6		70 - 3,5		70 - 4,4		65 - 5,0	
Brændstoftank - Motorolie	68 - 4,6		70 - 3,5		70 - 4,4		65 - 5,0	
Gearolie - Bremse-/Hydraulisk væske	1,75 - 4,25	6,5 - 4,25	1,25 - 0,7		3,2 - 1,8			
Kølerindhold	12,3		9,0		10,6		9,7	11,4
Ydelser: (i sekunder)	BV 5		Automatic					
0 - 400 m	17"2		18"4					
0 - 1000 m	32"4		34"1					
Max. hastighed km/t.	194		190		120		124	122
					110		114	
Forbrug: (liter på 100 km.)								
Ved 90 km/t	8,0		9,7					
Ved 120 km/t	9,9		11,9					
Ved bykørsel	13,6		13,0					
Startstigeevne i % med anhænger	11		12		12		15	

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Ekstraudstyr, 5 trins gearkasse | 5 Ved 1500 kg. som max. anhängervægt | 8 Forlænget version |
| 2 Ekstraudstyr | 6 Passagersædet vipet fremover | 9 Forhøjet version |
| 3 1,69 m. for varebils version | 7 Forlænget og forhøjet version | 10 Under tag, sæde(r) nedfældet |
| 4 Smøres ved motorolie tryk | | |



tilbehør

NYE JYDSKE (06) 42 49 47
BOGTRYK + OFFSET

1-84